



### Teknisk informasjon

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Reléfunksjon         | Time delay relay |
| Tidsforsinker type   | Blinke           |
| Serie                | Acti 9           |
| Produktnavn          | IRT              |
| Kortnavn utstyr      | IRT              |
| Type signalkontakter | 1 C/O            |

### Komplementær

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [I <sub>e</sub> ] nominell driftsstrøm | 8 A at 250 V AC<br>8 A at 250 V DC<br>0.01 A at 5 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Impulsvarighet                         | > 100 ms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lokal varsling                         | LED, flashing for time delay                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Type of setting                        | Rotary knob: time delay configuration                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tidsforsinkelsesområde                 | 0.1...360000 s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Accuracy error                         | +/- 10 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nøyktighet                             | +/- 0.5 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Styrespenning                          | 24...240 V AC 50/60 Hz<br>24 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [U <sub>s</sub> ] merkespenning        | 24...240 V AC at 50/60 Hz<br>24 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Monteringsmetode                       | Fast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Montering                              | 35 mm symmetrical DIN rail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9 mm polbredde                         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Høyde                                  | 93 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bredde                                 | 18 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dybde                                  | 72 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Vekt                                   | 0,065 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Farge                                  | Hvit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mekanisk levetid                       | 5000000 cycles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Elektrisk levetid                      | AC-1: 100000 cycles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Undervoltage behaviour                 | 100 ms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tilkoblingsklemmer                     | Tunnel type terminals for 2 cable(s) 1.5 mm <sup>2</sup> flexible with cable end<br>Tunnel type terminals for 2 cable(s) 1.5 mm <sup>2</sup> flexible without cable end<br>Tunnel type terminals for 2 cable(s) 2.5 mm <sup>2</sup> rigid with cable end<br>Tunnel type terminals for 2 cable(s) 2.5 mm <sup>2</sup> rigid without cable end |

### Miljø

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| IP-grad                          | IP20        |
| Immunity to microbreaks          | 20 ms       |
| Omgivelsestemperatur drift       | -5...55 °C  |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C |

## Packing Units

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Forpakning 1 vekt   | 0,075 kg |
| Forpakning 1 høyde  | 0,750 dm |
| Forpakning 1 bredde | 0,200 dm |
| Forpakning 1 lengde | 0,920 dm |

## Offer Sustainability

|                            |                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                   |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                  |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                  |
| Produktets livssyklus      | <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>                                                        |

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|