

Sensorarmatur RS PRO PIR



RS Pro PIR er en sensorarmatur fra STEINEL til bruk både utendørs og innendørs, f.eks. entré, carport, trappehus, korridor, garderobe, kjeller og loft, samt under takutspring. Utstyrt med fire IR-sensorer, hvor linsen diskret er preget inn i kuppelen. Sensoren reagerer på bevegelse fra gående personer innen ett område på opptil 8 meter fra armaturen. Det er mulighet for grunnlys når ingen bevegelse er detektert. Kuppel av slagfast polykarbonat og sølvglanslakkert stamme. Flere armaturer kan kobles sammen via armaturens reléutgang. Aktiv temperaturkontroll (ATC) garanterer lang levetid på elektronikk og LED.

Det kan kobles opptil 10 stk. RS Pro PIR sammen i gruppe ved hjelp av reléutgangen. Ved sammenkobling fungerer alle armaturer i gruppen både som Master og Slave. På reléutgangen kan også ekstern last tilkobles, maks 500 W resistiv last. Funksjoner som rekkevidde, grunnlysnivå, etterlystid og reléutgang PÅ/AV stilles inn direkte på armaturen. RS PRO PIR kalles også for DL Vario Quattro PRO LED.

Kapslingsklasse: IP54, klasse II

Montering: Tak, både utendørs og innendørs. Anbefalt monteringshøyde 2–6 m, høyere monteringshøyde gir sensoren kortere rekkevidde. Tre festehull c/c 170 mm. Avstandsstykker medfølger for utenpåliggende montering.

Tilkobling: To innføringshull Ø 12 mm med strupenippel. Koblingsklemme 3 x 2,5 mm² (L, N, kabel via reléutgang).

Utførelse: Stamme av sølvglanslakkert polykarbonat. Kuppel av polykarbonat med integrerte linser for sensoren. IK03.

Bevegelsesdetektor: IR-sensor, rekkevidde Ø 2–8 meter. Sensorens rekkevidde kan reduseres i fire ulike retninger (soner). Dekningsvinkel 360°, åpningsvinkel 160°. Etterlystid 5 sek–30 min. Skumringsnivå 2–2000 lux. (frakoblet).

Lyskilde: 14 W, LED-levetid 50 000 h, L70B10, SDCM 3, Ra >80. Lysflux 1430 lm/3000 K, 1430 lm/4000 K (samtlige typer kommer med montert kuppel). 10 % av fullt lys. Etterlystid for grunnlys kan stilles AV, 10 min, 30 min, eller konstant.

Omgivelsestemperatur: -20 °C - +35 °C

Elektriske data: 230 V, 50 Hz. Standby-effekt 0,5 W. Effektfaktor 0,89.

Mål: Ø 310 x 69 mm

Øvrig: Utstyrt med aktiv temperaturkontroll (ATC) som overvåker driftstemperaturen. Opptil 10 stk RS PRO PIR kan kobles sammen i grupper med hjelp fra reléutgang for felles tenning av alle armaturer. Ved sammenkobling via reléutgangen, fungerer alle armaturer i gruppen både som master- og slavearmatur. På reléutgangen kan også ekstern last benyttes, f.eks. vifte, maks. 500 W resistiv last. Funksjoner som sensorens rekkevidde, grunnlysnivå, etterlystid og reléutgang PÅ/AV stilles inn direkte på armaturen. RS PRO PIR kalles også DL Vario Quattro PRO LED.

Leverandør: Steinel

Varenummer

Elnr: 3133000 (035433) - Sensorarmatur RS PRO PIR 3000K

E7504694 (035495) - Sensorarmatur RS PRO PIR 4000K

