



## 3~ NUMINOS® PHASE S

3-fase systemlampe hvit/svart 2700 K 60°

Ingen prosjekter er like. Men mange prosjekter krever et enhetlig konsept for lys og design. NUMINOS® er et belysningssystem med perfekt samstemte enheter som skaper harmoni i funksjon, design og teknikk. Til planlegger og utfører, uansett krav. Stort utvalg og minimal innsats. Fra hoteller via kontorer til annen arbeidsrelatert og privat bruk. Fra bruk til teknikk og flotte designdetaljer: Det er ideelt at de modulære down- og spotlightene kan konfigureres akkurat slik planlegging og romforhold krever. Jo mer mangfoldig prosjektet ditt er, desto større nytte får du av det gjennomtenkte belysningssystemet NUMINOS®. Det store utvalget av ulike moduler gjør at du lett finner en løsning for ethvert behov. Lampene i NUMINOS®-familien kan kombineres og konfigureres i over tusen muligheter. Som denne 3-fasede skinnespotten som du kan bruke til å tilpasse lyseffekten, på ulike måter Førsteklasses bruk og lyskvalitet som enkelt justeres trinnløst med den monterete LED-driveren (fasedimmer). Og den enkle installasjonen på skinne blir kun en formalitet. Når velger du det modulære mangfoldet fra SLV? Her kommer du til konfiguratoren: [www.-NUMINOS.SLV.com](http://www.-NUMINOS.SLV.com)

## TEKNISKE DATA

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Art.nr.:                           | 1004080                |
| Primær merkespenning               | 220-240V ~50/60Hz mA/V |
| Sekundær strøm / sekundær spenning | 250 mA/V               |
| Vertikalt svingområde              | 90 °                   |
| Horisontalt dreieområde            | 350 °                  |
| Lengde                             | 16.2 cm                |
| Høyde                              | 14.5 cm                |
| Diameter                           | 6.5 cm                 |
| Nettovekt                          | 0.53 kg                |
| Bruttovekt                         | 0.567 kg               |
| Kapslingsgrad                      | I                      |
| Montering detaljer                 | Skinne tak,Skinne vegg |
| Kan dimmes                         | Ja                     |
| Dimmeteknologi                     | Faseavsnitt            |
| Watt-verdi                         | 10.42 W                |
| Lumen                              | 980 lm                 |
| Lysfargetemperatur                 | 2700 Kelvin            |
| Strålevinkel                       | 60 °                   |
| Farge                              | hvit                   |
| CRI                                | >90                    |
| UGR ?                              | 19.0000                |
| Binning                            | 3                      |

|             |         |
|-------------|---------|
| LXXBXX-data | 70/50   |
| Levetid     | 50000 h |

## Notater