



### Teknisk informasjon

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Serie                        | TeSys                                |
| Kortnavn utstyr              | LA4K                                 |
| Produkt eller type komponent | Suppressor module                    |
| Produktkompatibilitet        | LC1K<br>LP1K<br>LP4K<br>CA2K<br>CA3K |

### Komplementær

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Montasjeplassering         | Front side                     |
| Monteringsmetode           | Klips på                       |
| Støybegrensnings teknologi | Varistor (Peak begrensnng)     |
| Styrespenning              | 50...129 V AC<br>50...129 V DC |
| Maximum peak voltage       | 2 Uc                           |
| Lokal varsling             | LED                            |
| Antall pr. sett            | Sett á 5                       |
| Høyde                      | 25 mm                          |
| Bredde                     | 6 mm                           |
| Dybde                      | 22 mm                          |
| Vekt                       | 0,01 kg                        |

### Miljø

|                                  |                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Standarder                       | VDE 0660<br>BS 5424<br>IEC 60947<br>NF C 63-110          |
| Produktsertifikater              | UL<br>CSA                                                |
| IP-grad                          | IP2x i samsvar med VDE 0106                              |
| Protective treatment             | TC i samsvar med IEC 60068<br>TC i samsvar med DIN 50016 |
| Omgivelsestemperatur drift       | -25...50 °C                                              |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -50...80 °C                                              |

### Packing Units

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE    |
| Antall enheter forpakning 1 | 1      |
| Forpakning 1 vekt           | 5 g    |
| Forpakning 1 høyde          | 2,8 cm |
| Forpakning 1 bredde         | 5,2 cm |
| Forpakning 1 lengde         | 4,2 cm |

## Offer Sustainability

|                              |                                                                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                                             |
| REACH-regelverk              |  <a href="#">REACH-erklæring</a>             |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                                            |
| EU RoHS-direktiv             | I samsvar  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                                            |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                                            |
| Informasjon om RoHS-unntak   |  <a href="#">Ja</a>                          |
| Kinas RoHS-forskrift         |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>        |
| Miljøinformasjon             |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>          |
| WEEE                         | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.    |

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|