



Teknisk informasjon

Range of product	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 iCT+
Produkt eller type komponent	Kontaktor
Kortnavn utstyr	ICT+
Applikasjon	Kontrollkrets
Poles	1P
[Ie] nominell driftsstrøm	20 A AC-7A 20 A AC-7B
Kontakttype	1 NO
Type nettverk	AC
Kontrolltype	Fjernkontroll og manuell kontroll
Styrespenning	230 V AC 50 Hz

Komplementær

Nettverksfrekvens	50 Hz
[Ue] merkespenning	250 V AC 50 Hz
Maks effekt	3,6 kW på 250 V AC
[Ui] isolasjonsspenning	300 V
Styrestrøms type	Permanent
Switching frequency	6 switching operation/minute
Lokal varslig	Color indicator
Hold-in power consumption VA	1,1 VA
Inrush power in VA	11 VA
Monteringsmetode	Klips på
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
9 mm polbredde	2
Høyde	81 mm
Bredde	18 mm
Dybde	60 mm
Vekt	70 g
Farge	Hvit
Mekanisk levetid	5000000 sykluser
Tilkoblingsklemmer	Tunnel type klemme2 kabel (kabler) 1,5 mm² stiv Tunnel type klemme2 kabel (kabler) 1,5 mm² fleksibel med endehylse Tunnel type klemme2 kabel (kabler) 2,5 mm² stiv Tunnel type klemme2 kabel (kabler) 2,5 mm² fleksibel Tunnel type klemme1 kabel (kabler) 4 mm² stiv Tunnel type klemme1 kabel (kabler) 4 mm² fleksibel
Tiltrekningsmoment	1 N.m
Avmantlings lengde	10 mm
Produktkompatibilitet	No auxiliary
Kompatibilitetskode	ICT+
Marked	Komersielle bygninger Bolig

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yteisen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Miljø

Standarder	EN 60669-2-1
Produktsertifikater	NF
Støynivå	10 dB
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529 IP40 (modulær kapsling) i samsvar med IEC 60529
Forurensninggrad	3
Tropisk beskyttelse	2 i samsvar med IEC 60068-1
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Driftshøyde	2000 m
Omgivelsestemperatur drift	-5...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...60 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	88 g
Forpakning 1 høyde	3 cm
Forpakning 1 bredde	7 cm
Forpakning 1 lengde	9,3 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	8
Forpakning 2 vekt	773 g
Forpakning 2 høyde	8 cm
Forpakning 2 bredde	9,7 cm
Forpakning 2 lengde	26,5 cm
Enhetstype forpakning 3	S02
Antall enheter forpakning 3	63
Forpakning 3 vekt	6,034 kg
Forpakning 3 høyde	15 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler og kabler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------