



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XVS
Produkt eller type komponent	Multisound siren
Kortnavn utstyr	XVS

Komplementær

Farge	Hvit
Materiale	ASA (Acrylonitrile Styrene Acrylate): front ASA (Acrylonitrile Styrene Acrylate): bakside PC (polykarbonat): back cover
Vekt	1 kg
Merking	CE
Montering	Brakett
Festemetode	3 hull Ø 9 mm
[Uimp] Nominell impuls ­ spenning	0,8 kV
Strømforbruk	350 mA på 24 V 250 mA på 12 V
Elektrisk tilkobling	Kabel: 6,5...8,5 mm, 0,33 mm ² / AWG 22 (signale krets) Kabel: 6,5...8,5 mm, 0,52 mm ² / AWG 20 (hovedstrøm)
Bredde	140 mm
Høyde	114 mm
Dybde	223 mm

Miljø

Signaltype	43-toners sirene
Standarder	EN 61000-6-2 EN 55014-2 EN 55022 EN 61000-6-3
Produktsertifikater	UL
Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur for lagring	-35...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-10...50 °C
Overspenningskategori	Klasse II i samsvar med EN/IEC 61140
IP-grad	IP53 i samsvar med EN/IEC 60529
[Us] matespenning	12 V DC 24 V DC
Noise level	0...105 dB (kontinuerlig eller forbigående tone) på 1 m

Packing Units

Forpakning 1 vekt	1,307 kg
Forpakning 1 høyde	3,000 dm
Forpakning 1 bredde	1,800 dm
Forpakning 1 lengde	1,850 dm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------