

# LC1D80AKUE

Kontaktor 3 pol 80A AC-3 opp til 440V spole  
100-250V AC/DC EverLink





## Teknisk informasjon

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                                     | TeSys                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Produktnavn                               | TeSys D Green                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Produkt eller type komponent              | Kontaktor                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kortnavn utstyr                           | LC1D                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Contactor application                     | Omsk last<br>Motor control                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Driftskategori                            | AC-1<br>AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Antall poler                              | 3P                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Power pole contact composition            | 3 NO                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [Ue] merkespenning                        | Hovedstrøm: $\leq 690$ V AC 25...400 Hz                                                                                                                                                                                                                                             |
| [Ie] nominell driftsstrøm                 | 80 A 60 °C) på $\leq 440$ V AC-1 for hovedstrøm<br>66 A 60 °C) på $\leq 440$ V AC-3 for hovedstrøm                                                                                                                                                                                  |
| Motoreffekt kW                            | 18,5 kW på 220...230 V AC 50 Hz ( AC-3)<br>37 kW på 380...400 V AC 50 Hz ( AC-3)<br>37 kW på 415 v AC 50 Hz ( AC-3)<br>37 kW på 440 V AC 50 Hz ( AC-3)<br>37 kW på 500 V AC 50 Hz ( AC-3)<br>37 kW på 660...690 V AC 50 Hz ( AC-3)                                                  |
| Motor power HP (UL / CSA)                 | 5 Hp på 115 V AC 60 Hz for 1 fase<br>10 Hp på 230/240 V AC 60 Hz for 1 fase<br>20 Hp på 200/208 V AC 60 Hz for 3 faser<br>20 Hp på 230/240 V AC 60 Hz for 3 faser<br>40 Hp på 460/480 V AC 60 Hz for 3 faser<br>50 hp på 575/600 V AC 60 Hz for 3 faser                             |
| Styrespenning                             | 100...250 V AC 50/60 Hz<br>100...250 V DC                                                                                                                                                                                                                                           |
| Coil type                                 | AC/DC elektronikk                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hjelpekontakt sammensetning               | 1 NO + 1 NC                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [Uimp] Nominell impuls spenning           | 6 kV i samsvar med IEC 60947                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Overspenningskategori                     | III                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [Ith] fri luft termisk strøm              | 80 A på $<60$ °C for hovedstrøm<br>10 A på $<60$ °C for signale krets                                                                                                                                                                                                               |
| Irms rated making capacity                | 140 A AC for signale krets i samsvar med IEC 60947-5-1<br>250 A DC for signale krets i samsvar med IEC 60947-5-1<br>1000 A på 440 V AC for hovedstrøm i samsvar med IEC 60947                                                                                                       |
| Rated breaking capacity                   | 1000 A på 440 V for hovedstrøm i samsvar med IEC 60947                                                                                                                                                                                                                              |
| [Icw] kort-tids/ kortslutnings merkestrøm | 110 A på $<40$ °C - 10 min for hovedstrøm<br>260 A på $<40$ °C - 1 min for hovedstrøm<br>520 A på $<40$ °C - 10 s for hovedstrøm<br>900 A på $<40$ °C - 1 s for hovedstrøm<br>100 A - 1 s for signale krets<br>120 A - 500 ms for signale krets<br>140 A - 100 ms for signale krets |
| Sikringsstørrelse                         | 125 A gG på $\leq 690$ V koordinasjon type 1 for hovedstrøm<br>125 A gG på $\leq 690$ V koordinasjon type 2 for hovedstrøm<br>10 A gG for signale krets i samsvar med IEC 60947-5-1                                                                                                 |
| Gjennomsnittlig impedanse                 | 1,5 mOhm - Ith 80 A 50 Hz for hovedstrøm                                                                                                                                                                                                                                            |
| [Ui] isolasjonsspenning                   | Hovedstrøm: 690 V i samsvar med IEC 60947-4-1<br>Signale krets: 690 V i samsvar med IEC 60947-1                                                                                                                                                                                     |
| Elektrisk levetid                         | 1 Mcycles 66 A AC-3 at Ue $\leq 440$ V<br>0,5 Mcycles 80 A AC-1 på Ue $\leq 440$ V                                                                                                                                                                                                  |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Power dissipation per pole  | 9,6 W AC-1<br>6,5 W AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Front cover                 | Med                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Montering                   | Skinne<br>Plate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Standarder                  | EN/IEC 60947-4-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>UL 60947-4-1<br>CSA C22.2 No 60947-4-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Product certifications      | CCC<br>CSA<br>EAC<br>UL<br>KC<br>DNV-GL<br>LROS (Lloyds register of shipping)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tilkoblingsklemmer          | Styrekrets: skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1...<br>4 mm <sup>2</sup> fleksibel uten<br>Styrekrets: skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1...<br>4 mm <sup>2</sup> fleksibel uten<br>Styrekrets: skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1...<br>4 mm <sup>2</sup> fleksibel med<br>Styrekrets: skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1...<br>2,5 mm <sup>2</sup> fleksibel med<br>Styrekrets: skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1...<br>4 mm <sup>2</sup> solid<br>Styrekrets: skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1...<br>4 mm <sup>2</sup> solid<br>Hovedstrøm: Everlink BTR skru kontakter 1 kabel<br>(kabler) 1...35 mm <sup>2</sup> fleksibel uten<br>Hovedstrøm: Everlink BTR skru kontakter 1 kabel<br>(kabler) 1...35 mm <sup>2</sup> fleksibel med<br>Hovedstrøm: Everlink BTR skru kontakter 1 kabel<br>(kabler) 1...35 mm <sup>2</sup> solid<br>Hovedstrøm: Everlink BTR skru kontakter 2 kabel<br>(kabler) 1...25 mm <sup>2</sup> fleksibel uten<br>Hovedstrøm: Everlink BTR skru kontakter 2 kabel<br>(kabler) 1...25 mm <sup>2</sup> fleksibel med<br>Hovedstrøm: Everlink BTR skru kontakter 2 kabel<br>(kabler) 1...25 mm <sup>2</sup> solid |
| Tiltrekningsmoment          | Styrekrets: 1,7 N.m - på skrutilkobling - med<br>skrutrekker flate Ø 6 mm<br>Styrekrets: 1,7 N.m - på skrutilkobling - med<br>skrutrekker Philips No 2<br>Hovedstrøm: 8 N.m - på Everlink BTR skru<br>kontakter - kabel 25...35 mm <sup>2</sup> hexagonal 4 mm<br>Hovedstrøm: 5 N.m - på Everlink BTR skru kontakter<br>- kabel 1...25 mm <sup>2</sup> hexagonal 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Driftstid                   | 55...65 ms lukke<br>20...80 ms opening                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sikkerhet pålitelighet nivå | B10d = 1369863 sykluser kontakter med nominell<br>last i samsvar med EN/ISO 13849-1<br>B10d = 20000000 sykluser kontakter med mekanisk<br>belastning i samsvar med EN/ISO 13849-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mekanisk levetid            | 6 Mcycles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bruksområde                 | 3600 cyc/h på <60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Komplementær

|                                |                                                                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spiral teknologi               | Built-in bidirectional peak limiting                                                                                             |
| Control circuit voltage limits | <= 0.1 Uc -40...70 °C drop-out AC/DC<br>0,85 - 1,1 Uc -40...60 °C operasjonell AC/DC<br>1...1.1 Uc 60...70 °C operasjonell AC/DC |
| Inrush power in VA             | 18 VA 50/60 Hz 20 °C)                                                                                                            |
| Inrush power in W              | 14 W på 20 °C                                                                                                                    |
| Hold-in strømforbruk i VA      | 1,8 VA 20 °C) 50/60 Hz                                                                                                           |
| Hold-in strømforbruk i W       | 1,2 W på 20 °C                                                                                                                   |
| Varmeavgivelse                 | 1,2 W på 50/60 Hz                                                                                                                |
| Auxiliary contacts type        | Type mekanisk forbundet 1 NO + 1 NC i samsvar med IEC 60947-5-1<br>Type mirror contact 1 NC i samsvar med IEC 60947-4-1          |
| Signale krets frekvens         | 25...400 Hz                                                                                                                      |

|                           |                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Minimum brytestrøm        | 5 mA for signale krets                                                                              |
| Minimum switching voltage | 17 V for signale krets                                                                              |
| Non-overlap time          | 1,5 Ms on de-energisation mellom NC og NO-kontakt<br>1,5 ms on energisation mellom NC og NO-kontakt |
| Isolasjonsmotstand        | > 10 MOhm for signale krets                                                                         |

## Miljø

|                                  |                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IP-grad                          | IP20 forside i samsvar med IEC 60529                                                                                                                                             |
| Protective treatment             | TH i samsvar med IEC 60068-2-30                                                                                                                                                  |
| Forurensninggrad                 | 3                                                                                                                                                                                |
| Omgivelsestemperatur for drift   | -40...60 °C<br>60...70 °C med effektreduksjon                                                                                                                                    |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -60...80 °C                                                                                                                                                                      |
| Operating altitude               | 0...3000 m                                                                                                                                                                       |
| Brannmotstand                    | 850 °C i samsvar med IEC 60695-2-1                                                                                                                                               |
| Flammehemming                    | V1 i samsvar med UL 94                                                                                                                                                           |
| Mekanisk robusthet               | Vibrasjoner kontaktor åpen: 2 Gn, 5...300 Hz<br>Vibrasjoner kontaktor stengt: 4 Gn, 5...300 Hz<br>Støt kontaktor åpen: 10 Gn for 11 ms<br>Støt kontaktor stengt: 15 Gn for 11 ms |
| Høyde                            | 122 mm                                                                                                                                                                           |
| Bredde                           | 55 mm                                                                                                                                                                            |
| Dybde                            | 120 mm                                                                                                                                                                           |
| Vekt                             | 1,002 kg                                                                                                                                                                         |
| Farge                            | Grå ( SE GREY 6)<br>Grønn ( SE GREEN 2)                                                                                                                                          |

## Packing Units

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE      |
| Antall enheter forpakning 1 | 1        |
| Forpakning 1 vekt           | 1,074 kg |
| Forpakning 1 høyde          | 6 cm     |
| Forpakning 1 bredde         | 15,2 cm  |
| Forpakning 1 lengde         | 13,6 cm  |

## Offer Sustainability

|                            |                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                                          |
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                            |
| EU RoHS-direktiv           | I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                                                                |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                         |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                                                                                                         |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                                       |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                         |
| Produktets livssyklus      | <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>                                                                               |
| WEEE                       | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| Halogeninnhold             | Halogenfrie plastdeler og kabler i produkt                                                                                 |

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|