



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony Solid State Relays
Produkt eller type komponent	Heat sink

Komplementær

Kompatibilitet	1 solid state relay SSR på panel
Termisk resitance	2.5 °C/W
Montering	Panel
Materiale	Aluminium
Type overflate	Black anodized
Overflaten og nyttig overflaten	336 cm ²
Antall festehull	2 med UNC 8-32 tråd
Tiltrekningsmoment	1,7...2,2 N.m
Salg per udelelig kvantitet	1
Bredde	58,9 mm
Høyde	40,6 mm
Dybde	52,3 mm
Vekt	0,100 kg

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	180 g
Forpakning 1 høyde	6 cm
Forpakning 1 bredde	7,2 cm
Forpakning 1 lengde	10,5 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	24
Forpakning 2 vekt	4,7 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------