



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XVS
Produkt eller type komponent	Multisound siren
Kortnavn utstyr	XVS

Komplementær

Farge	Hvit
Materiale	PC (polykarbonat): back cover PC (polykarbonat) / ABS (akrylnitril-butadien-styren): front PC (polykarbonat) / ABS (akrylnitril-butadien-styren): bakside
Vekt	1,2 kg
Merking	CE
Montering	Brakett
Festemetode	3 hull Ø 9 mm
[Uimp] Nominell impulsspenning	4 kV
Strømforbruk	50 mA på 240 V
Elektrisk tilkobling	Kabel: 6,5...8,5 mm, 0,33 mm ² / AWG 22 (signale krets) Kabel: 6,5...8,5 mm, 0,52 mm ² / AWG 20 (hovedstrøm)
Bredde	140 mm
Høyde	114 mm
Dybde	223 mm

Miljø

Signaltype	43-toners sirene
Standarder	EN 61000-6-3 EN 60947-5-1 EN 60947-01 EN 61000-6-2
Produktsertifikater	UL
Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur for lagring	-35...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-10...50 °C
Overspenningskategori	Klasse II i samsvar med EN/IEC 61140
IP-grad	IP53 i samsvar med EN/IEC 60529
[Us] matespenning	240 V AC
Noise level	0...105 dB (kontinuerlig eller forbigående tone) på 1 m

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,55 kg
Forpakning 1 høyde	15,5 cm
Forpakning 1 bredde	15,5 cm
Forpakning 1 lengde	27,5 cm
Enhetstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	6
Forpakning 2 vekt	10,676 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------