



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Produkt eller type komponent	Kontaktor spolen
Kortnavn utstyr	LXD3
Kontrollkretstype	AC på 60 Hz
Styrespenning	120 V AC 60 Hz
Gjennomsnittlig motstand	37,63 Ohm på 20 °C
Inductance of closed circuit	2,07 H
Produktkompatibilitet	LC1D40A...D80A LC2D40A...D80A LC1DT60A...DT80A
Mekanisk levetid	6 Mcycles
Bruksområde	3600 cyc/h på <60 °C

Komplementær

Spiral teknologi	Uten innebygd suppressor modul
Control circuit voltage limits	Drop-out: 0,3 - 0,6 Uc på 60 Hz 60 °C) Operasjonell: 0,85 - 1,1 Uc på 60 Hz 60 °C)
Inrush power in VA	160 VA 60 Hz cos phi 0,75 20 °C)
Hold-in strømforbruk i VA	15 VA 60 Hz cos phi 0,3 20 °C)
Varmeavgivelse	4...5 W på 60 Hz

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-5...60 °C
Vekt	0,07 kg

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	160 g
Forpakning 1 høyde	5,8 cm
Forpakning 1 bredde	5,8 cm
Forpakning 1 lengde	9,8 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
PVC-fri	Ja

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------