



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XVR
Produkt eller type komponent	Prewired rotating mirror beacon
Lydsignalapparater	Without
Kortnavn utstyr	XVR
Montasjediameter	106 mm
IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529 (med tilbehør) IP23 i samsvar med IEC 60529
[Us] merkespenning	12 V AC/DC
Lyskilde	High luminosity LED, Rød

Komplementær

Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren): body part PMMA (polymethyl methacrylate): globe
Bredde	106 mm
Dybde	106 mm
Vekt	0,5 kg
Merking	CE
Product mounting	Med 3 M4-skruer
Spenningsgrenser	10...15 V DC 10,8...13,2 V AC
[Uimp] Nominell impuls ­ spenning	0,8 kV
Strømforbruk	250 mA
Blinkfrekvens	2,3 Hz
Tilkoblingskapasitet klemme	0.83 mm ²
AWG måler	AWG 18
Kabellengde	400 mm

Miljø

Standarder	EN 61000-6-4 EN 61000-6-2
Produktsertifikater	UL
Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur for lagring	-35...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-10...50 °C
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Klasse II i samsvar med IEC 61140

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	620 g
Forpakning 1 høyde	19,5 cm
Forpakning 1 bredde	13,8 cm
Forpakning 1 lengde	14 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------