



Teknisk informasjon

Range of product	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 iCT
Produkt eller type komponent	Kontaktør
Kortnavn utstyr	ICT
Applikasjon	Heating-low inductive load
Poles	4P
[Ie] nominell driftsstrøm	100 A AC-7A
Kontakttype	4 NO
Type nettverk	AC
Utnyttelsekategori	AC-1 i samsvar med EN 60947-4-1 AC-7A i samsvar med EN 61095 AC-7A i samsvar med IEC 61095 AC-7A i samsvar med UTE C 61-481 AC-1 i samsvar med IEC 60947-4-1
Kontrolltype	Fjernkontroll
Styrespenning	220...240 V AC 50 Hz

Komplementær

Nettverksfrekvens	50 Hz
[Ue] merkespenning	400V AC 50 Hz
Maks effekt	AC-7A: 4,2 W på 400V AC 50 Hz
[Ui] isolasjonsspenning	500 V AC 50 Hz
[Uimp] Nominell impuls-spenning	4 kV
Styrestrøms type	Permanent
Switching frequency	100 switching operations/day
Lokal varsling	Action indicator
Hold-in power consumption VA	13 VA
Inrush power in VA	106 VA
Monteringsmetode	Klips på
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
9 mm polbredde	12
Høyde	85 mm
Bredde	108 mm
Dybde	60 mm
Farge	Hvit
Elektrisk levetid	30000 Sykluser EN 61095 400 V 16 A AC 50 Hz AC-7A 30000 Sykluser UTE C 61-481 400 V 6 A AC 50 Hz AC-7A 30000 sykluser IEC 61095 400 V AC 50 Hz AC-7A
Tilkoblingsklemmer	Styrekrets: tunnelklemmer2 kabel (kabler) 1,5 mm ² stiv Styrekrets: tunnelklemmer1 kabel (kabler) 1,5...2,5 mm ² stiv Styrekrets: tunnelklemmer2 kabel (kabler) 1,5...2,5 mm ² fleksibel Hovedstrøm: tunnelklemmer1 kabel (kabler) 6...35 mm ² fast eller fleksibel
Tiltrekningsmoment	Hovedstrøm: 3,5 N.m Styrekrets: 0,8 N.m A1 / A2
Produktkompatibilitet	IACtp IACts IATEt IACtc
Kompatibilitetskode	ICT
Marked	Komersielle bygninger Bolig

Miljø

Standarder	EN 61095 IEC 61095 UTE C 61-481
Støynivå	30 dB
Varmeavgivelse	4,2 W på 50/60 Hz
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529 IP40 (modulær kapsling) i samsvar med IEC 60529
Forurensninggrad	2
Tropisk beskyttelse	2 i samsvar med EN 60947-4-1
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Driftshøyde	2000 m
Omgivelsestemperatur drift	-5...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	616 g
Forpakning 1 høyde	6,8 cm
Forpakning 1 bredde	8,8 cm
Forpakning 1 lengde	10,9 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	2
Forpakning 2 vekt	1,308 kg
Forpakning 2 høyde	10 cm
Forpakning 2 bredde	8 cm
Forpakning 2 lengde	23 cm
Enhetstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	24
Forpakning 3 vekt	16,183 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------