



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony Electromechanical Relays
Serie navn	Miniature
Produkt eller type komponent	Plugg-inn rel��
Kortnavn utstyr	RXM
Kontakttype og sammensetning	4 C/O
Styrespenning	230 V AC 50/60 Hz
[Ithe] nominell termisk str��m, kapselt	6 A p�� -40...55 ��C
Status LED	Med
Kontrolltype	Uten l��sbar testknapp
Utilisation coefficient	0,2

Komplement  r

Shape of pin	Flat
[Ui] isolasjonsspenning	250 V i samsvar med IEC 300 V conforming to CSA 300 V conforming to UL
[Uimp] Nominell impuls �� penning	2.5 kV during 1.2/50 ��s
Kontaktmateriale	AgNi
[Ie] nominell driftsstr��m	3 A p�� 28 V (DC) NC i samsvar med IEC 3 A p�� 250 V (AC) NC i samsvar med IEC 6 A p�� 28 V (DC) Nei i samsvar med IEC 6 A p�� 250 V (AC) Nei i samsvar med IEC 6 A p�� 277 V (AC) i samsvar med UL 8 A p�� 30 V (DC) i samsvar med UL
Maksimum brytespenning	250 V conforming to IEC
Resistive rated load	6 A p�� 250 V AC 6 A p�� 28 V DC
Maksimum svitsjekapasitet	1500 VA/168 W
Minimum switching capacity	170 mW p�� 10 mA, 17 V
Bruksomr��de	<= 1200 cycles/hour under load <= 18000 sykluser/time ubelastet
Mekanisk levetid	10000000 sykluser
Elektrisk levetid	100000 sykluser for ohmsk belastning
Average coil consumption in VA	1.2 at 60 Hz
Gjennomsnittlig forbruk	1.2 VA at 60 Hz
Drop-out voltage threshold	>= 0.15 Uc
Operate time	20 ms
Release time	20 ms
Average coil resistance	15000 Ohm at 20 ��C +/- 15 %
Rated operational voltage limits	184...253 V AC
Sikkerhet p��litelighet data	B10d = 100000
Beskyttelseskategori	RT I
Test levels	Niv�� A
Driftposisjon	Alle posisjoner
Vekt	0,037 kg
Enhetens utseende	Komplett produkt

Miljø

Dielektrisk styrke	1300 V AC between contacts with micro disconnection 2000 V AC between coil and contact 2000 V AC between poles
Produktsertifikater	UL Lloyd's GOST CSA CE
Standarder	UL 508 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 61810-1
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Omgivelsestemperatur for drift	-40...55 °C
Vibrasjonsmotstand	3 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz)5 cycles in operation 5 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz)5 cycles not operating
IP-grad	IP40 conforming to EN/IEC 60529
Støtmotstand	10 gn for in operation 30 gn for not operating
Forurensninggrad	2

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	39 g
Forpakning 1 høyde	41 mm
Forpakning 1 bredde	28 mm
Forpakning 1 lengde	21 mm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------