



Teknisk informasjon

Range of product	Acti 9
Produkt eller type komponent	Extension for impulse relay
Kortnavn utstyr	IETL iTL 32
Reléfunksjon	Fjernkontroll
Antall poler	1P
Kontakttype	1 NO
[In] merkestrøm	32 A
Type nettverk	AC

Komplementær

Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Ue] merkespenning	415 v AC 50/60 Hz
Kontrolltype	Kipp Fjernkontroll
Styrestrøms type	Impuls
Switching frequency	5 switching operations/minute
Impulsvarighet	50 ms
Remote control type	Lystrykknapp 3 mA
Lokal varslings	PÅ/AV indikasjon
Styrespenning	230 - 240 V AC 50/60 Hz 110 V DC
Starteffekt inngang	19 VA
Monteringsmetode	Fast, på høyre side for TL
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
9 mm polbredde	2
Høyde	60 mm
Bredde	18 mm
Dybde	84 mm
Farge	Hvit
Elektrisk levetid	AC-21: 50000 sykluser AC-22: 20000 sykluser
Tilkoblingsklemmer	Tunnelklemmer - ≤ 10 mm ²
Kompatibel med	Acti 9 iTL iTL
Produktkompatibilitet	ITL 32A

Miljø

Standarder	EN 669-1 EN 669-2-2
Støynivå	60 dB
IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529
Forurensningsgrad	3
Tropisk beskyttelse	2 i samsvar med IEC 60068-1
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Omgivelsestemperatur drift	-20...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	120 g
Forpakning 1 høyde	2,8 cm
Forpakning 1 bredde	8 cm
Forpakning 1 lengde	9,3 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	8
Forpakning 2 vekt	1,018 kg
Forpakning 2 høyde	9 cm
Forpakning 2 bredde	26,5 cm
Forpakning 2 lengde	10 cm
Enhetstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	72
Forpakning 3 vekt	9,654 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------