



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	LA4K
Produkt eller type komponent	Suppressor module
Produktkompatibilitet	LC1K LP1K LP4K CA2K CA3K

Komplementær

Montasjeplassering	Front side
Monteringsmetode	Klips på
Støybegrensings teknologi	Varistor (Peak begrensnng)
Styrespenning	12 - 24 V DC 12 - 24 V AC
Maximum peak voltage	2 Uc
Lokal varsling	LED
Antall pr. sett	Sett á 5
Høyde	25 mm
Bredde	6 mm
Dybde	22 mm
Vekt	0,01 kg

Miljø

Standarder	VDE 0660 NF C 63-110 BS 5424 IEC 60947
Produktsertifikater	CSA UL
IP-grad	IP2x i samsvar med VDE 0106
Protective treatment	TC i samsvar med IEC 60068 TC i samsvar med DIN 50016
Omgivelsestemperatur drift	-25...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-50...80 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	6 g
Forpakning 1 høyde	0,625 cm
Forpakning 1 bredde	2,657 cm
Forpakning 1 lengde	3,913 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------