



### Teknisk informasjon

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Produktspekter               | Harmony XAC             |
| Produkt eller type komponent | Kontaktblokk            |
| Type komponent               | XENG                    |
| Type elektrisk krets         | Styrekrets              |
| Kontaktblokk applikasjon     | 2 hastigheter           |
| Type kontaktblokk            | Enkel                   |
| Type arm/stempel             | Fjærretur               |
| Produktkompatibilitet        | XACA<br>XACA9...head    |
| Kontakttype og sammensetning | 1 NC + 2 NO             |
| Montering av blokk           | Frontmontering          |
| Driftsområde kontakter       | Treg brems<br>Staggered |

### Komplementær

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tilkoblingsklemmer                                     | Screw clamp terminals, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm <sup>2</sup> without cable end<br>Screw clamp terminals, 1 x 0.5...2 x 1.5 mm <sup>2</sup> with cable end                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mekanisk levetid                                       | 1000000 sykluser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kontakt angivelse                                      | A600 AC-15, U <sub>e</sub> = 240 V, I <sub>e</sub> = 3 A i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix A<br>A600 AC-15, U <sub>e</sub> = 600 V, I <sub>e</sub> = 1,2 A i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix A<br>Q600 DC-13, U <sub>e</sub> = 250 V, I <sub>e</sub> = 0,27 A i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix A<br>Q600 DC-13, U <sub>e</sub> = 600 V, I <sub>e</sub> = 0,1 A i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix A                                     |
| [I <sub>th</sub> ] konvensjonell kapslet termisk strøm | 10 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [U <sub>i</sub> ] isolasjonsspenning                   | 600 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [U <sub>imp</sub> ] Nominell impuls-spenning           | 6 kV IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Maximum resistance across terminals                    | 25 MOhm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Betjeningskraft                                        | 18 N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kortslutningsvern                                      | 10 A med sikring av kassett sikring type gG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nominell forbrukt effekt drift W                       | 40 W DC-13 for 1000000 sykluser, driftrate <60 cyc/mn på 120 V, last faktor = 0,5 ( induktiv belastning) i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C<br>48 W DC-13 for 1000000 sykluser, driftrate <60 cyc/mn på 48 V, last faktor = 0,5 ( induktiv belastning) i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C<br>65 W DC-13 for 1000000 sykluser, driftrate <60 cyc/mn på 24 V, last faktor = 0,5 ( induktiv belastning) i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C |
| Klemmebeskrivelse ISO n°1                              | (21-22)NC<br>(33-34)NO_CL<br>(13-14)NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Vekt                                                   | 0,04 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Miljø

|                                  |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Standarder                       | UL 508<br>EN/IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 14      |
| Omgivelsestemperatur drift       | -25...70 °C                                        |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C                                        |
| Vibrasjonsmotstand               | 15 gn (f= 10...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6 |
| Støtmotstand                     | 100 gn i samsvar med IEC 60068-2-27                |
| Overspenningskategori            | Klasse II i samsvar med IEC 61140                  |

## Packing Units

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE     |
| Antall enheter forpakning 1 | 1       |
| Forpakning 1 vekt           | 42 g    |
| Forpakning 1 høyde          | 3 cm    |
| Forpakning 1 bredde         | 4 cm    |
| Forpakning 1 lengde         | 5,5 cm  |
| Enhetstype forpakning 2     | S02     |
| Antall enheter forpakning 2 | 100     |
| Forpakning 2 vekt           | 4,55 kg |
| Forpakning 2 høyde          | 15 cm   |
| Forpakning 2 bredde         | 30 cm   |
| Forpakning 2 lengde         | 40 cm   |

## Offer Sustainability

|                              |                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                                                                                                       |
| REACH-regelverk              |  <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                       |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                                                                                                      |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                                                                                                      |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                                                                                                      |
| Informasjon om RoHS-unntak   |  <a href="#">Ja</a>                                                                                    |
| Kinas RoHS-forskrift         |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                |
| Miljøinformasjon             |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                  |
| WEEE                         | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.                                                              |

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|