



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Produktspekter	TeSys U TeSys GV2
Tilbehør / separat del kategori	Sikkerhetstilbehør
Produkt eller type komponent	Current limiting module
Kompatibel med	TeSys U TeSys TeSys GV2
Produktkompatibilitet	LUB LU2B GV2P GV2L GV2RT GV2ME
Modulfunksjon	Increasing the breaking capacity of a circuit breaker
Montasjeplassering	35 mm DIN-skinne
[Ie] nominell driftsstrøm	32 A
[Ith] fri luft termisk strøm	63 A i samsvar med IEC 60947-1
Aktivisering terskel	1000 A
Breaking capacity	<= 100 kA avhengig vern
[Ue] merkespenning	690 V AC 50/60 Hz
[Ui] isolasjonsspenning	690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-1

Komplementær

Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling 1 x 1,5...25 mm ² stiv Skrutilkobling 2 x 1,5...10 mm ² stiv Skrutilkobling 1 x 1,5...25 mm ² fleksibel uten Skrutilkobling 2 x 1,5...10 mm ² fleksibel uten Skrutilkobling 1 x 1,5...16 mm ² fleksibel med Skrutilkobling 2 x 1,5...4 mm ² fleksibel med
Tiltrekningsmoment	2,2 N.m
Vekt	0,32 kg

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	346,9 g
Forpakning 1 høyde	5 cm
Forpakning 1 bredde	8,5 cm
Forpakning 1 lengde	15,7 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 måneder