



Teknisk informasjon

Range of product	Acti 9
Produkt eller type komponent	Extension for impulse relay
Kortnavn utstyr	IETL iTL 16
Reléfunksjon	Fjernkontroll
Antall poler	2P
Kontakttype	1 C/O + 1 NO
[In] merkestrøm	16 A
Type nettverk	AC

Komplementær

Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Ue] merkespenning	415 v AC 50/60 Hz
Kontrolltype	Kipp Fjernkontroll
Styrestrøms type	Impuls
Switching frequency	5 switching operations/minute
Impulsvarighet	50 ms
Remote control type	Lystrykknapp 3 mA
Lokal varslings	PÅ/AV indikasjon
Styrespenning	12 V AC 50/60 Hz 6 V DC
Starteffekt inngang	19 VA
Monteringsmetode	Fast, på høyre side for TL
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
9 mm polbredde	2
Høyde	60 mm
Bredde	18 mm
Dybde	84 mm
Farge	Hvit
Elektrisk levetid	AC-21: 200000 sykluser AC-22: 100000 sykluser
Tilkoblingsklemmer	Tunnelklemmer - <= 6 mm ²
Hjelpekontakttilkobling	Tunnel type terminalsstyrekrets i 0,5...6 mm ²
Kompatibel med	Acti 9 iTL iTL Acti 9 iTL iTLi
Produktkompatibilitet	ITL 16A

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethetsanalyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Miljø

Standarder	EN 669-2-2 EN 669-1
Produktsertifikater	GOST
Godkjenninger	IMQ VDE CEBEC NF KEMA
Støynivå	60 dB
IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529
Forurensninggrad	3
Tropisk beskyttelse	2 i samsvar med IEC 60068-1
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Omgivelsestemperatur drift	-20...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	125 g
Forpakning 1 høyde	2,5 cm
Forpakning 1 bredde	8 cm
Forpakning 1 lengde	9,5 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	8
Forpakning 2 vekt	1,044 kg
Forpakning 2 høyde	10 cm
Forpakning 2 bredde	9 cm
Forpakning 2 lengde	27 cm
Enhetstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	72
Forpakning 3 vekt	9,92 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------