



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony Relay
Produkt eller type komponent	Solid state relay
Kortnavn utstyr	SSL
Antall faser i nettverket	1 fase

Komplementær

Montering	Kontakt
[In] merkestrøm	3,5 A
Utgangsspenning	1...24 V DC
Styrespenning	38...72 V DC
Contacts type and configuration	1 NO
Kapasitans ubalanse	1,5 pF input/output
Minimum switching voltage	38 V DC turn-on
Maksimum brytespenning	15 V DC turn-off
Input current limits	3 mA
Inngangsimpedans	20 kOhm
Solid state utgang type	Mosfet output DC switching
Belastningsstrøm	0,001...3,5 A
Tansient Overvoltage	30 V DC
Maksimal driftsfrekvens	500 Hz
Surge current	9 A for 10 ms
Maximum voltage drop	<0.5 V on-state
Maximum leakage current	0,001 mA off-state
Responstid	0.12 ms (turn-on) 0.1 ms (turn-off)
Overspenningskategori	III
Bredde	5 mm
Høyde	28 mm
Dybde	15 mm
Vekt	0,0041 kg

Miljø

Flammehemming	V0 i samsvar med UL 94
Dielektrisk styrke	2500 V for input / output
Forurensninggrad	2
Produktsertifikater	CSA UL
Merking	CE
Omgivelsestemperatur drift	-20...80 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...85 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	5 g
Forpakning 1 høyde	0,7 cm
Forpakning 1 bredde	2,5 cm
Forpakning 1 lengde	37 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	12
Forpakning 2 vekt	64 g
Forpakning 2 høyde	0,7 cm
Forpakning 2 bredde	2,5 cm
Forpakning 2 lengde	37 cm
Enhetstype forpakning 3	S01
Antall enheter forpakning 3	1080
Forpakning 3 vekt	6,044 kg
Forpakning 3 høyde	15 cm
Forpakning 3 bredde	15 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------