



### Teknisk informasjon

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Produktspekter               | Harmony XVS      |
| Produkt eller type komponent | Electronic alarm |
| Kortnavn utstyr              | XVS              |

### Komplementær

|                                                |                                                                              |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Farge                                          | Sort                                                                         |
| Materiale                                      | ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren ): kropp<br>PC (polykarbonat): Klemmedeksel |
| Vekt                                           | 0,18 kg                                                                      |
| Merking                                        | CE                                                                           |
| Overspenningskategori                          | Klasse II i samsvar med EN/IEC 61140                                         |
| Montering                                      | 72 mm DIN rail                                                               |
| [Us] matespenning                              | 12...24 V DC                                                                 |
| [Uimp] Nominell impuls <span>­</span> spenning | 0,8 kV                                                                       |
| Strømforbruk                                   | 117 mA på 12 V<br>125 mA på 24 V<br>158 mA på 12 V<br>200 mA på 24 V         |
| Tilkoblingskapasitet klemme                    | <= 1 x 1.5 mm <sup>2</sup>                                                   |
| Bredde                                         | 72 mm                                                                        |
| Høyde                                          | 72 mm                                                                        |
| Dybde                                          | 69,3 mm                                                                      |

### Miljø

|                                  |                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Digitale utganger                | PNP                                                     |
| Signaltype                       | 16 toners alarm                                         |
| Standarder                       | UL 464<br>EN/IEC 61000-6-3<br>EN/IEC 61000-6-2          |
| Produktsertifikater              | UR                                                      |
| Overflatebeskyttelse             | TC                                                      |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -35...70 °C                                             |
| Omgivelsestemperatur drift       | -10...50 °C                                             |
| IP-grad                          | Panel mounted: IP54 i samsvar med EN/IEC 60529          |
| Noise level                      | 0...90 dB ( kontinuerlig eller forbigående tone) på 1 m |

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

## Packing Units

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE    |
| Antall enheter forpakning 1 | 1      |
| Forpakning 1 vekt           | 266 g  |
| Forpakning 1 høyde          | 15 cm  |
| Forpakning 1 bredde         | 9,5 cm |
| Forpakning 1 lengde         | 9,5 cm |

## Offer Sustainability

|                            |                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                   |
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                     |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                  |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                  |
| Produktets livssyklus      | <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>                                                        |

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|