



Teknisk informasjon

| | |
|------------------------------|---|
| Serie | TeSys |
| Produkt eller type komponent | Blokk for mekanisk forigling |
| Produktkompatibilitet | TeSys D kontroll relé LC1D40A...D65A LC1D09 - D38 LC1DT60A...DT80A LC1DT20...DT40 |
| [Uc] control circuit voltage | 220/240 V AC 50/60 Hz 220/240 V DC |

Komplementær

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Montasjeplassering | Front side |
| Utløserkontroll | Electrical Manuell |
| [Ui] isolasjonsspenning | 690 V i samsvar med IEC 60947-5-1 |
| Power required in VA | 25 for AC krets |
| Nødvendig effekt i W | 30 W for DC krets |
| Mekanisk levetid | 500000 sykluser |
| Bruksområde | 1200 cyc/h |
| "on-load" -faktor | 10 % |
| Vekt | 0,07 kg |

Miljø

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Produktsertifikater | UL CSA |
| IP-grad | IP2x i samsvar med VDE 0106 |
| Protective treatment | TH i samsvar med IEC 60068 |
| Omgivelsestemperatur drift | -25...55 °C |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...80 °C |

Packing Units

| | |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 97 g |
| Forpakning 1 høyde | 4,7 cm |
| Forpakning 1 bredde | 5 cm |
| Forpakning 1 lengde | 6,5 cm |
| Enhetstype forpakning 2 | S01 |
| Antall enheter forpakning 2 | 32 |
| Forpakning 2 vekt | 3,328 kg |
| Forpakning 2 høyde | 15 cm |
| Forpakning 2 bredde | 15 cm |
| Forpakning 2 lengde | 40 cm |

Offer Sustainability

| | |
|------------------------------|--|
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| REACH fri for SVHC | Ja |
| EU RoHS-direktiv | I samsvar EU RoHS-erklæring |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-Erklæring |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| Produktets livssyklus | Informasjon Om Levetidsslutt |
| WEEE | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |

Garantiperiode

| | |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|