



### Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony Solid State Relays
Produkt eller type komponent	Solid state relay up to 30 A
Kortnavn utstyr	SSP
Montering	Panel
Number of phases	3 faser
[In] merkestrøm	25 A
Solid state utgang type	Random voltage switching
Output switching mode	Random voltage switching

### Komplementær

Kontrolltype	Uten testknappen
Styrespenning	180...280 V AC
Minimum switching voltage	180 V AC turn-on
Maksimum brytespenning	10 V AC turn-off
Responstid	20 ms (turn-on) 30 ms ( turn-off)
Input current	7...20 mA
Utgangsspenning	48...530 V AC
Belastningsstrøm	0,1...25 A
Transient overvoltage	1200 V
Surge current	275 A for 20 ms 300 A for 16.6 ms 85 A for 1 s
Maksimal I <sup>2</sup> t for fusing	380 A <sup>2</sup> .S for 10 ms på 50 Hz halv sykklus 370 A <sup>2</sup> .s for 8.3 ms på 60 Hz halv sykklus
Maximum leakage current	3 mA off-state
Maximum voltage drop	<1,35 V on-stat
DV/dt	500 V/μs off-state ved maksimal spenning
Power factor	0,5 ( med maksimal belastning)
Motor controller rating	0,75 Hp på <40 °C 120 V AC 1 Hp på <40 °C 240 V AC 3 Hp på <40 °C 480 V AC 4,4 hp på <40 °C 530 V AC
Motoreffekt kW	0,56 kW på 40 °C 120 V AC 0,74 kW på 40 °C 240 V AC 2,22 kW på 40 °C 480 V AC 3,24 kW på 40 °C 530 V AC
Isolasjonsmotstand	>= 1000 MOhm på 500 V DC
Maximum capacitance	8 pF for input / output
Dielektrisk styrke	4 KV AC for input / output 4 kV AC for inngang eller utgang til sak
Tiltrekningsmoment	0.9...1.1 N.m for inngang 1.7...2.2 N.m for utgang
Tilkoblingsklemmer	Skrulklemmer: 1 x 0.2...1 x 2.5 mm <sup>2</sup> , ( AWG 24...AWG 14) for inngang Skrulklemmer: 1 x 1.5...1 x 10 mm <sup>2</sup> , ( AWG 16...AWG 8) for utgang
Thermal resistance	0.24 °C/W
LED indikator	LED, grønn for inngang
IP-grad	IP20
Vekt	0,24 kg

Bredde	101,3 mm
Høyde	79,7 mm
Dybde	35,4 mm
Enhetens utseende	Komplett produkt

## Miljø

Flammehemming	V0 i samsvar med UL 94
Omgivelsestemperatur drift	-40...80 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...125 °C
Forurensninggrad	2
Overspenningskategori	III
Produktsertifikater	CSA UL
Merking	CE
Standarder	IEC 60950-1 IEC 62314 IEC 61000

## Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	278 g
Forpakning 1 høyde	4 cm
Forpakning 1 bredde	8,5 cm
Forpakning 1 lengde	12 cm

## Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Produktets livssyklus	<a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>

## Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------