



KNX VÆRSTASJON GPS

TG053A



Arkitektur

Levetid, mekanisk slitasje, timer	analog multifunksjon
Montasjemåte	Påvegg

Funksjoner

Nedbør (Ja	1 bit
------------	-------

Kontroll og indikasjon

- Fasadekontroll...
- med programmeringsknapp

Connectivity

signalutgang	nei
--------------	-----

Volt

Ekstra spenning	12 40 V AC/DC
Driftsspenning over buss	21 32 V DC

elektrisk strøm

Nominell strøm (oppvarming inkl.)	80 mA
-----------------------------------	-------

Mål

Rekkevidde hastighetsmåler	0 til 35 m/s
Måleområde	-30 til 80 °C
Måleområde, vindhastighet	0 35 m/s
Måleområde, vindstyrke	0 35 Bft

Detection

- med vind, nedbør, skumring, temperatur og lysstyrke sensor

Dimensjoner

Mål (LxBxH)	77x96 x118mm
-------------	--------------

Lys kontroll

Lysstyrke måleområde	0 150 klx
Lysmåleområde	0/150000 Lux

Led kontroll

- med rød programmering LED

Installering

- for vegg- og mastmontering ;

Kontakt

- med integrert buskoblingsenhet
- med plug-in terminaler for strømforsyning
- bussforbindelse via tilkoblingsterminal

Justering

Støttede konfigurasjonsmoduser	system
- forsinkelsestider og hysteres justerbar	
- med automatisk sommer	
- Week timer	

Utstyr

- med varmeelement for vinterdrift

Sikkerhet

IP-klasse	IP44
-----------	------

Bruksforhold

Driftstemperatur	-30 50 °C
------------------	-----------

Temperatur

Temperaturmålingsområde, lineær	-30 80 °C
---------------------------------	-----------

Idenitifikasjon

Hoveddesignlinje	KNX
------------------	-----

Instruksjoner

- Sørg for korrekt orientering og frittstående installasjon.