



KNX UNIV.DIMMER 2x300 W ETS

TYA662AN

Arkitektur

Antall utganger	2
Montasjemåte	REG

Funksjoner

Avtagbar busmodul	nei
- egnet til å bytte forskjellige eksterne ledere - Læringsfunksjon for optimal drift av kompaktlysør og LED armaturer kan aktiveres via bussen - Lastkobling med 2 kanaler for å øke utgangseffekten ved å bruke parallell tilkobling av utgangene - pærebevarende myk oppstart	

Kontroll og indikasjon

Med LED indikasjon	ja
Signallampe	Ja
- Manuell drift er også mulig uten buss, f.eks. på byggeplassen - Manuell drift kan aktiveres via valgbryter, og dermed deaktivere KNX-funksjonen ; - med oplyst programmeringsknapp - status LED integrert i manuell drift knapp - valgbryter for manuell	

Connectivity

Bussystem LON	nei
Bussystem Powernet	nei
Bussystemet radio hyppig	nei

Hoved elektriske funksjoner

Frekvens	50/60 Hz
Merkestrøm	2600 mA

Volt

Ekstra spenning	230 V AC
Inngangsspenning	230 V AC
Driftsspenning over buss	21 32 V DC

elektrisk strøm

Bussens strømforbruk (dataoverføring)	< 2,4 mA
---------------------------------------	----------

Støm

Dimmable konvensjonelle transformatorer	Per kanal 300 VA
Bryteeffekt glødelamper ved AC1	5/300 W
Totalt effekttap	0,35 W
Elektroniske transformatorer	Per kanal 300 W

Strøm forsyning

Styrespenning	230 V AC
---------------	----------

Dimensjoner

Bredde på skinnemontert enhet (RMD)	4 modules
-------------------------------------	-----------

Fluorescent bulbs control

Strømbelysning fluoresktene	60W
Dimmable energisparende lamper	Per kanal 60 W

Led kontroll

Maks antall LED	8
Lysdiode LED-lamper	60 W
Dimmable 230 V retrofit LED-lamper	120 W
Dimmable LED-lamper	Per kanal 60 W

- Status LED integrert i manuell betjeningsknapp
- ;

Incandescent bulbs control

230 V glødelamper og halogenlamper	Per kanal 300 W
------------------------------------	-----------------

Kontakt

Ledertverrsnitt (fleksibel)	0,75 2,5 mm ²
Ledertverrsnitt (stiv)	0,75 2,5 mm ²
Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning	0,75 / 2,5mm ²
Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning	0,75 / 2,5mm ²
Lasttype	Universal
Tilkoblingstype	Hurtigkobling

- med integrert buskoblingsenhet
- med QuickConnect plug-in terminaler
- bussforbindelse via tilkoblingsterminal

Justering

Støttede konfigurasjonsmoduser	system
- parameterdefinerbar oppførsel i tilfelle bussspenningsfeil	

Levering

Bussforbindelse inkludert	ja
---------------------------	----

Utstyr

Dimmertype	styresett
Modulær utvidbarhet	nei
- faseskjæring eller avskjæring i henhold til belastningstype, selvlæring ;	
- veldig lav støy	

Bruk

Lokal drift	ja
-------------	----

Sikkerhet

IP-klasse	IP20
halogenfri	nei
- med overoppheting, overbelastning og kortslutningsbeskyttelse	

Bruksforhold

Driftstemperatur	-5 45 °C
Lagringstemperatur	-25 til 70 °C
Oppbevaring	-20 70 °C

Idenitifikasjon

Hoveddesignlinje	KNX
------------------	-----