



TILSTEDEVÆRELSESETEKTOR KNX 1 KANAL

TCC510S



Arkitektur

Bus system	KNX
------------	-----

Funksjoner

- Koble flere detektorer for å utvide deteksjonsområdet

Kontroll og indikasjon

- med programmeringsknapp

Connectivity

Bussystem LON	nei
Bussystem Powernet	nei
Bussystemet radio hyppig	nei

Volt

Driftsspenning over buss	21 32 V DC
--------------------------	------------

elektrisk strøm

Bussens strømforbruk (dataoverføring)	~ 10 mA
---------------------------------------	---------

Støm

- energibesparelse ved tilstedeværelse og lysstyrt kontrollert lysstyring

Mål

Overvåkningsmetode	presens
--------------------	---------

Detection

Avstand frontdeteksjon	7 m
Sidedetekteringsavstand	8 m
Vinkel av	360 °
Vinkel på vertikal deteksjon	55 °
Deteksjonsvinkel	360 °
Deteksjonsfelt Ø, ved skrivebordshøyde	~ 5 m
Deteksjonsfelt Ø, på gulvet	~ 7 m

Materiale

RAL-farge	RAL 9010 - Ren hvit
Farge	hvit
Virkestoff	Halogenfri PC-ABS
Overflateutseende	matt

Dimensjoner

Dimensjoner (Ø x H)	78 x 70 mm
Installation opening Ø	60 63 mm
Anbefalt installasjonshøyde	2,5 3,5 m
Montering veggtykkelse	10 28 mm

Lys kontroll

Lysstyrke måleområde	5 1000 lx
----------------------	-----------

Installering

Maksimal monteringshøyde	4 m
- med fjærklips for takmontering	

Kontakt

- med integrert buskoblingsenhet
- bussforbindelse via tilkoblingsterminal

Justering

Støttede konfigurasjonsmoduser	system , easy
Forsinkelsestid, justerbar	1 mn 1 h
- med potensiometre for å stille inn respons lysstyrke og forsinkelsestid uten demontering2	

Levering

Bussforbindelse inkludert	ja
---------------------------	----

Utstyr

Antall kanaler	1
Vinkel på horisontal deteksjon	360 °

Sikkerhet

halogenfri	nei
------------	-----

Bruksforhold

Driftstemperatur	-10 45 °C
Oppbevaring	-20 60 °C

Idenifikasjon

Hoveddesignlinje	KNX
------------------	-----