



Easy varmeaktor 6-kan 24/230V

TXM646T

Arkitektur

Antall utganger	6
Bus system	KNX
Montasjemåte	REG

Kontroll og indikasjon

Signallampe	Ja
- med programmeringsknapp og rød programmering LED	

Connectivity

Bussystem LON	nei
Bussystem Powernet	nei
Bussystemet radio hyppig	nei

Hoved elektriske funksjoner

Spesifisert driftsspenning ved 50/60Hz	230 V
--	-------

Volt

Ekstra spenning	110 230 V AC
Driftsspenning over buss	21 32 V DC
Utgangsspenning	24 230 V AC
Systemspenning	30V DC over buss
Bytte spenning	24 230 V

elektrisk strøm

Max gjennomgangsstrøm	16 A
Bytter strøm	5 160 mA

Støm

Strømforbruk, KNX	~ 250 mW
Strømforbruk (drift)	1 W
Strømforbruk (standby)	0,4 W
Totalt effekttap	360 mW
Utgangseffekt	2300 W
Maks. bytte strøm	8625 W

Materiale

RAL-farge	RAL 7035 - Lys grå
Farge uavhengig av design linjer	lysegrå
Farge	Lys grå

Dimensjoner

Bredde på skinnemontert enhet (RMD)	4 modules
-------------------------------------	-----------

Kontakt

Ledertverrsnitt (fleksibel)	0,5 4 mm ²
Ledertverrsnitt (stiv)	0,5 4 mm ²
Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning	0,5 / 4mm ²
Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning	0,5 / 4mm ²
Lasttype	C-Last
Tilkoblingstype	Hurtigkobling
Kontakttype	6NO
- med integrert buskoblingsenhet	
- med skrueterminaler	
- bussforbindelse via tilkoblingsterminal	

Justering

Støttede konfigurasjonsmoduser	system , easy
--------------------------------	---------------

Levering

Bussforbindelse inkludert	ja
---------------------------	----

Utstyr

Aktuatorer, 24 V	per kanal maks 2
Modulær utvidbarhet	nei
- for ventildrift 230 V eller aktuatorstasjon 24 V	

Sikkerhet

IP-klasse	IP20
-----------	------

Bruksforhold

Driftstemperatur	-5 45 °C
Lagringstemperatur	-20 til 70 °C
Oppbevaring	-20 70 °C

Idenifikasjon

Produktfamilie	TXA
Hoveddesignlinje	KNX