



EASY BINÆRUTG 10x16A C-LAST

TXA610D

Arkitektur

Antall utganger	10
Montasjemåte	REG

Funksjoner

- egnet til å bytte forskjellige eksterne ledere
- enhver kombinert drift fra kjøre- og byttefunksjoner mulig
- For bytte, f.eks. av 10 uavhengige belastninger eller aktivering av 5 stasjoner

Kontroll og indikasjon

Signallampe	Ja
-------------	----

- Manuell drift kan aktiveres via valgbryter, og dermed deaktivere KNX-funksjonen
- med opplyst programmeringsknapp
- status LED integrert i manuell drift knapp
- manuelle betjeningsknapper for på

Connectivity

Bussystem LON	nei
Bussystem Powernet	nei
Bussystemet radio hyppig	nei

Hoved elektriske funksjoner

Merkestrøm	16 A
Spesifisert driftsspenning ved 50/60Hz	230 V

Volt

Driftsspenning over buss	21 32 V DC
Utgangsspenning	230 V AC
Systemspenning	30V DC over buss

elektrisk strøm

Bussens strømforbruk (dataoverføring)	~ 6 mA
Buss strømforbruk (tomgang)	~ 4 mA
Max gjennomgangsstrøm	16 A

Støm

Maks last med elektronisk transformator	1200 W
Totalt effekttap	1,5 W
Utgangseffekt	2300 W
Maks. bytte strøm	14375 W
Konvensjonelle transformatorer	1600 VA
Elektroniske transformatorer	1200 W

Materiale

Farge	Grå
-------	-----

Dimensjoner

Bredde på skinnemontert enhet (RMD)	6 modules
-------------------------------------	-----------

Lys kontroll

- uncompensated	1200
- med elektronisk ballast (EB)	20 x 36 W

Fluorescent bulbs control

Energibesparende lamper	20 x 23 W
Strømbelysning fluoresktene	18x23W
- parallellkompensert	1500 W / 200 µF

Led kontroll

Maks antall LED	18
Lysdiode LED-lamper	216 W
230V LED-lamper	18 x 23 W
- Status LED integrert i manuell betjeningsknapp	

Incandescent bulbs control

230 V glødelamper og halogenlamper	2300 W
Maks last med glødelamper	2300 W

Kontakt

Ledertverrsnitt (fleksibel)	0,75 2,5 mm ²
Ledertverrsnitt (stiv)	0,75 2,5 mm ²
Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning	0,75 / 2,5mm ²
Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning	0,75 / 2,5mm ²
Lasttype	C-Last
Tilkoblingstype	Hurtigkobling
Kontakttype	1NO
- med integrert buskoblingsenhet	
- med QuickConnect plug-in terminaler	
- bussforbindelse via tilkoblingsterminal	

Justering

Støttede konfigurasjonsmoduser	easy , system
--------------------------------	---------------

Levering

Bussforbindelse inkludert	ja
---------------------------	----

Utstyr

Modulær utvidbarhet	nei
---------------------	-----

Sikkerhet

IP-klasse	IP20
-----------	------

Bruksforhold

Driftstemperatur	-5 45 °C
Lagringstemperatur	-20 til 70 °C
Oppbevaring	-20 70 °C

Identifikasjon

Produktfamilie	TXA
Hoveddesignlinje	KNX