



KNX varmeaktor 6-kan 24/230V

TYM646T

Arkitektur

Antall utganger	6
Bus system	KNX
Montasjemåte	REG

Kontroll og indikasjon

- med programmeringsknapp og rød programmering LED

Connectivity

Bussystem LON	nei
Bussystem Powernet	nei
Bussystemet radio hyppig	nei

Volt

Ekstra spenning	110 230 V AC
Driftsspenning over buss	21 32 V DC
Utgangsspenning	24 230 V AC
Systemspenning	30V DC over buss
Bytte spenning	24 230 V

elektrisk strøm

Bytter strøm	5 160 mA
--------------	----------

Støm

Strømforbruk, KNX	~ 250 mW
Strømforbruk (drift)	1 W
Strømforbruk (standby)	0,4 W
Totalt effekttap	360 mW

Materiale

RAL-farge	RAL 7035 - Lys grå
Farge uavhengig av design linjer	lysegrå
Farge	Lys grå

Dimensjoner

Bredde på skinnemontert enhet (RMD)	4 modules
-------------------------------------	-----------

Kontakt

Ledertverrsnitt (fleksibel)	0,5 4 mm ²
Ledertverrsnitt (stiv)	0,5 4 mm ²
Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning	0,5 / 4mm ²
Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning	0,5 / 4mm ²

- med integrert buskoblingsenhet
- med skrueterminaler
- bussforbindelse via tilkoblingsterminal

Justering

Støttede konfigurasjonsmoduser	system
--------------------------------	--------

Levering

Bussforbindelse inkludert	ja
---------------------------	----

Utstyr

Aktuatorer, 24 V	per kanal maks 2
Modulær utvidbarhet	nei
- for ventildrift 230 V eller aktuatorstasjon 24 V	

Sikkerhet

IP-klasse	IP20
-----------	------

Bruksforhold

Driftstemperatur	-5 45 °C
Lagringstemperatur	-20 til 70 °C
Oppbevaring	-20 70 °C

Idenitifikasjon

Hoveddesignlinje	KNX
------------------	-----