

Produktblad 3221981




HELIA

vegg- og takspot, ett lys, LED, 3000 K, 35°, hvit

HELIA er en praktisk vegg- og takspot som består av en aluminiumskonstruksjon og fås med spot i hvitt eller sort. Spothodet kan dreies og svinges fritt. Den integrerte Premium LED-en gjør at HELIA med ett lys kan kobles direkte til 230 V nettspenning.

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	156501 / EL.NR. 32 219 81
Nettspenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm / sekundær spenning	500 mA/V
Vertikalt svingområde	90 °
Horisontalt dreieområde	350 °
Lengde	9.5 cm
Bredde	9.0 cm
Høyde	11.4 cm
Nettovekt	0.417 kg
Bruttovekt	0.545 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak, Vegg
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Effekt	11.0 W
Lysytelse	620 lm
Fargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	35 °
Farge	hvit
CRI	>90



Binning	6
LXXBXX-data	70/50
Levetid	30000 h
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	50 °C
BIG WHITE side	292

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater
