

FDV 6603059



LED-DRIVER

9 VA, 500 mA, inkl. strekkavlastning

LED-driver med 500 mA konstantstrøm med en maksimal effekt på 9 W. LED-ene må tilkobles i seriekobling.

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	464091 / EL.NR. 66 030 59
Primær merkespenning	100-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm / sekundær spenning	500mA mA/V
Lengde	6.5 cm
Bredde	3.9 cm
Høyde	2.0 cm
Nettvekt	0.047 kg
Bruttvekt	0.053 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	II
Farge	hvit
BIG WHITE side	856

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater
