

FDV 3221984



HELIA EL

LED innendørs innfelt takspot, sort, 3000K, 35°

HELIA LED spot kan dreies og svinges, til innfelling i tak. Spotlighten vekker begeistring med sin slanke design og passer perfekt til moderne lyskonsepter. Spotlight er produsert i aluminium og er utstyrt med en Premium LED-modul. Krever en LED-Driver 500mA som bestilles separat.

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	156530 / EL.NR. 32 219 84
Driftsstrøm CC	500 mA/V
Vertikalt svingområde	90 °
Horisontalt dreieområde	340 °
Lengde	11.0 cm
Bredde	11.5 cm
Høyde	10.5 cm
Innfellingsdiameter	6.8 cm
Innfellingsdybde	5.0 cm
Nettvekt	0.291 kg
Bruttvekt	0.404 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	III
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak,Vegg
Effekt	9.0 W
Lysytelse	700 lm
Fargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	35 °
Farge	sort
CRI	>90
Binning	6

Tilbehør

464091	LED-DRIVER , 9 VA, 500 mA, inkl. strekkavlastning
--------	---

LXXBXX-data	70/50
Levetid	30000 h
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	50 °C
BIG WHITE side	447

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.


HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK**EFO-LINK****Notater**
