

# Produktblad 3221982




## HELIA

vegg- og takspot, to lys, LED, 3000 K, 35°, sort

HELIA er en praktisk vegg- og takspot som består av en aluminiumskonstruksjon og fås med spothus i hvitt eller sort. Spothodet kan dreies og svinges fritt. Den integrerte Premium LED-en gjør at HELIA to lys kan kobles direkte til 230 V nettspenning.

## TEKNISKE DATA

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Art.nr.: / EL.NR.                  | 156510 / EL.NR. 32 219 82 |
| Nettspenning                       | 220-240V ~50/60Hz mA/V    |
| Sekundær strøm / sekundær spenning | 500 mA/V                  |
| Vertikalt svingområde              | 90 °                      |
| Horisontalt dreieområde            | 350 °                     |
| Lengde                             | 22.0 cm                   |
| Bredde                             | 9.0 cm                    |
| Høyde                              | 11.9 cm                   |
| Nettovekt                          | 0.766 kg                  |
| Bruttovekt                         | 0.922 kg                  |
| IP-kode                            | IP 20                     |
| Kapslingsgrad                      | I                         |
| Montering                          | Utenpåliggende montering  |
| Montering detaljer                 | Tak,Vegg                  |
| Effekt                             | 18.0 W                    |
| Lysytelse                          | 1200 lm                   |
| Fargetemperatur                    | 3000 Kelvin               |
| Spredningsvinkel                   | 35 °                      |
| Farge                              | sort                      |
| CRI                                | >90                       |
| Binning                            | 6                         |
| LXXBXX-data                        | 70/50                     |



|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Levetid                       | 30000 h |
| Minimal omgivelsestemperatur  | -20 °C  |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 50 °C   |
| BIG WHITE side                | 292     |

### Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

**Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

### HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly  
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake  
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



### Notater

---

---

---

---

---