

FDV 6603012




P-LIGHT

taklampe, LED, 6000K, IP65, firkantet, hvit, 6,5W

P-LIGHT til bruk som nødlys. Egnet til utenpåliggende montering på vegg eller i tak. Sikkerhetsbelysningen er utstyrt med to integrerte Ni-Mh-batterier med automatisk testfunksjon og en rekkevidde på 30 m. Driftstiden til nødlyset er på tre timer. Lampen kan brukes som kontinuerlig belysning eller beredskapsbelysning. Lampen kobles direkte til 230 V nettspenning. Det finnes også andre varianter i P-LIGHT-serien.

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	240004 / EL.NR. 66 030 12
Lyskilde inkludert	0
Antall lys	1
Nettspenning	220-240V ~50Hz mA/V
Bredde	37.5 cm
Høyde	17.6 cm
Dybde	7.3 cm
Nettovekt	1.293 kg
Bruttovekt	1.438 kg
IP-kode	IP 65
Kapslingsgrad	II
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak, Vegg
Effekt	6.5 W
Lysytelse	100 lm
Fargetemperatur	6000 Kelvin
Spredningsvinkel	110 °
Farge	hvit
CRI	>70
LXXBXX-data	70/50
Levetid	25000 h
BIG WHITE side	743



Tilbehør

240009 EL.NR. 66 030 92	PIKTOGRAMFOLIE , til P-LIGHT nød- utgangsbelysning, 3-er-sett, L/H 35,3/16,5 cm
240010 EL.NR. 66 030 93	PIKTOGRAMFOLIE , til P-LIGHT nød- utgangsbelysning, 2-er-sett, L/H 35,3/16,5 cm
240022 EL.NR. 66 030 96	BATTERIPAKKE , til P-LIGHT, 3,6V, 1000mA, sett på 2 stk Ni-Mh.

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsnusede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater
