

FDV 6603090



PIKTOGRAMFOLIE

til P-LIGHT nødutgangsbelysning, 4-er-sett, skrå piler i alle retninger, L/H 24/13,1 cm

4-er-sett piktogramfolie med tilleggsskilt (venstre på skrå opp / venstre på skrå ned / høyre på skrå opp / høyre på skrå ned).

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	240007 / EL.NR. 66 030 90
Bredde	24.0 cm
Høyde	13.1 cm
Nettvekt	0.08 kg
Bruttvekt	0.09 kg
IP-kode	IP 20
Farge	grønn
BIG WHITE side	740



Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tismussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly

SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.



Notater
