

Produktblad 6603011



P-LIGHT 33

vegg- og takarmatur, markeringslys, LED, 6000 K, hvit, L/B/H 33/6/25 cm, 4W

Nødlyset P-LIGHT 33 kan monteres på vegg eller i tak. Nødlysene er utstyrt med innebygget Ni-Mh-batteri og automatisk selvtest. Leseavstand 24 m. Nødlyset lyser i tre timer på batteridrift. Nødlys kan kobles som kontinuerlig belysning eller beredskapsbelysning. Nødlyset kobles direkte til 230 V. Det finnes også andre varianter i P-LIGHT-serien. Nødlyset leveres med et sett på tre skilt med ulike pilretninger (høyre, venstre, ned). Flere piktogrammer kan bestilles ekstra EL.NR. 66 030 91.

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	240002 / EL.NR. 66 030 11
Pærer inkludert	0
Antall lys	1
Nettspenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Bredde	33.0 cm
Høyde	25.0 cm
Dybde	6.0 cm
Nettovekt	1.453 kg
Bruttovekt	1.634 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	II
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak, Vegg
Effekt	4.0 W
Lysytelse	32 lm
Fargetemperatur	6000 Kelvin
Farge	hvit
CRI	>70
LXXBXX-data	70/50
Levetid	25000 h
BIG WHITE side	741

Tilbehør og lypæreanbefaling

240008 EL.NR. 66 030 91	PIKTOGRAMFOLIE , til P-LIGHT nød- utgangsbelysning, 4-er-sett, skrå piler i alle retninger, L/H 30/16,1 cm
240021 EL.NR. 66 030 95	BATTERIPAKKE , til P-LIGHT, 3,6V, 1000mA Ni-Mh

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:


Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater
