



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XVU
Produkt eller type komponent	Modular tower light
Tilbehør / type del	Festeplate
Tilbehør / separat del kategori	Montering og innfesting tilbehør
Type komponent	XVU
Montasjediameter	60 mm

Komplementær

Pole height	100 mm
Montering	Plate with pole
Kompatibilitet	Topp: AC body Topp: DC body Topp: swivel mounting support
Materiale	PBT (polybutylene terephthalate) V-0 flammehekkende i samsvar med UL 94 ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) PC (polykarbonat) Aluminium
Farge på kapsling	Sølv
Tilkoblinger	Push-in
[Us] matespenning	24 V AC/DC 110...240 V AC
Lengde	117 mm
Vekt	0,132 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...50 °C
IP-grad	IP65
Produktsertifikater	CSA CE UL

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	302 g
Forpakning 1 høyde	9 cm
Forpakning 1 bredde	9,1 cm
Forpakning 1 lengde	26,8 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	12
Forpakning 2 vekt	4,46 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------