



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XVU
Produkt eller type komponent	Modular tower light
Sjømærke eller indikator bank enhetstype	LED unit
Montasjediameter	60 mm
Type komponent	XVU
Lyskilde	LED, Blå
Applikasjon	Pakkemaskin Automotive Maskinverktøy

Komplementær

Signaltype	Klar
Monteringsmåte	Opptil 4 enheter med summer Kunde montering, opp til 5 enheter
Materiale	PC (polykarbonat) V-2 flammehemmende i samsvar med UL 94 PC (polykarbonat) V-0 flammehemmende i samsvar med UL 94
[Us] matespenning	24 V AC/DC
Maximum power dissipation in W	2,5 W
Strømforbruk	<= 50 mA
Signaltype	Steady
Lengde	50 mm
Vekt	0,064 kg

Miljø

Produktsertifikater	UL CE CSA
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
IP-grad	IP65
Omgivelsestemperatur drift	-25...50 °C
Vibrasjonsmotstand	2 gn

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	150 g
Forpakning 1 høyde	9,1 cm
Forpakning 1 bredde	13,3 cm
Forpakning 1 lengde	9 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------