

### Teknisk informasjon

|                                          |                                                                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Produktspekter                           | Harmony XVR                                                    |
| Produkt eller type komponent             | Lystårn                                                        |
| Kortnavn utstyr                          | XVR3                                                           |
| Sjømærke eller indikator bank enhetstype | LED unit                                                       |
| Lydsignalapparater                       | Buzzer: 70...90 dB ved 1 m                                     |
| Montasjediometer                         | 100 mm                                                         |
| Lyskilde                                 | LED, Rød                                                       |
| Applikasjon                              | Gaffeltruck<br>Bulldozer<br>Automatisert guidet kjøretøy (AGV) |

### Komplementær

|                            |                                                                                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Signaltype                 | Roterende<br>Blinkende<br>Blinkende                                                                                                       |
| Monteringsmåte             | Ferdig montert i skap                                                                                                                     |
| Materiale                  | PC (polykarbonat): lense<br>PBT (polybutylene terephthalate) + PC (polycarbonate): kropp<br>EPDM (ethylene propylene diene monomer): base |
| [Us] matespenning          | 12...24 V DC                                                                                                                              |
| [Ue] merkespenning         | 10...30 V DC                                                                                                                              |
| Startstrøm                 | 3 A                                                                                                                                       |
| Effektforbruk              | 3,1 W                                                                                                                                     |
| Merking                    | CE                                                                                                                                        |
| Monteringsretning          | Stående indoor<br>Sidelengs indoor<br>Invertert indoor<br>Stående outdoor                                                                 |
| Elektrisk isolasjonsklasse | Klasse II                                                                                                                                 |
| Strømforbruk               | 3000 mA                                                                                                                                   |
| Lengde                     | 100 mm                                                                                                                                    |
| Bredde                     | 100 mm                                                                                                                                    |
| Høyde                      | 139 mm                                                                                                                                    |
| Vekt                       | 0,538 kg                                                                                                                                  |

### Miljø

|                                  |                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Omgivelsestemperatur drift       | -20...50 °C                                                     |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -35...70 °C                                                     |
| Relativ fuktighet                | 35...85 % uten kondens                                          |
| Vibrasjonsmotstand               | 4.6 gn ( sidelengs)<br>4.6 gn ( invertert)<br>7.1 gn ( stående) |
| IP-grad                          | IP23 ( sidelengs)<br>IP23 ( invertert)<br>IP23 ( stående)       |

## Packing Units

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE      |
| Antall enheter forpakning 1 | 1        |
| Forpakning 1 vekt           | 660 g    |
| Forpakning 1 høyde          | 135 mm   |
| Forpakning 1 bredde         | 138,5 mm |
| Forpakning 1 lengde         | 185 mm   |

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|