

Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XVR
Produkt eller type komponent	Lystårn
Kortnavn utstyr	XVR3
Sjømærke eller indikator bank enhetstype	LED unit
Lydsignalapparater	Buzzer: 70...90 dB ved 1 m
Montasjediameter	100 mm
Lyskilde	LED, Blå
Applikasjon	Automatisert guidet kjøretøy (AGV) Gaffeltruck Bulldozer

Komplementær

Signaltype	Blinkende Blinkende Roterende
Monteringsmåte	Ferdig montert i skap
Materiale	PC (polykarbonat): lenses PBT (polybutylene terephthalate) + PC (polycarbonate): kropp EPDM (ethylene propylene diene monomer): base
[Us] matespenning	12...24 V DC
[Ue] merkespenning	10...30 V DC
Startstrøm	3 A
Effektforbruk	3,1 W
Merking	CE
Monteringsretning	Stående indoor Sidelengs indoor Invertert indoor Stående outdoor
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II
Strømforbruk	3000 mA
Lengde	100 mm
Bredde	100 mm
Høyde	139 mm
Vekt	0,538 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-20...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-35...70 °C
Relativ fuktighet	35...85 % uten kondens
Vibrasjonsmotstand	4.6 gn (sidelengs) 4.6 gn (invertert) 7.1 gn (stående)
IP-grad	IP23 (sidelengs) IP23 (invertert) IP23 (stående)

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	3680 g
Forpakning 1 høyde	185 mm
Forpakning 1 bredde	143 mm
Forpakning 1 lengde	138 mm
Enhetstype forpakning 2	CAR
Antall enheter forpakning 2	8
Forpakning 2 vekt	29,44 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm
Enhetstype forpakning 3	S04
Antall enheter forpakning 3	8
Forpakning 3 vekt	29,94 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	40 cm
Forpakning 3 lengde	60 cm

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------