



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XB6E
Produkt eller type komponent	Faststøpt signallampe
Kortnavn utstyr	XB6E
Innfatningsmateriale	Plast
Montasjediometer	16 mm
Salg per udelelig kvantitet	5
Formen på varslingsenhetens hode	Rektangulær
Kalott eller deksselfarge	Grønn
Lyskilde	Innebygget LED
Lysblokkforsyning	Direct
[Us] merkespenning	24 V DC polarised

Komplementær

Vekt	0,006 kg
Overspenningskategori	II conforming to IEC 60536
Driftsposisjon	Alle posisjoner
Merking	CE
Tilkoblingsklemmer	Insulated faston, connection size: 2.8 x 0.5 mm Solder terminal, clamping capacity: <= 0.75 mm² AWG 19 Fast connector socket
Tiltrekningsmoment	0.6...1 N.m
[Ui] isolasjonsspenning	250 V (pollution degree 3) conforming to IEC 60947-1
[Uimp] Nominell impuls-spenning	2,5 kV i samsvar med IEC 60947-1
Signaltype	Klar
Strømforbruk	10 mA
Levetid	30000 h

Miljø

Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-10...55 °C
IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529
Standarder	JIS C 852 IEC 60947-5-1 UL 508 IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-1
Produktsertifikater	CCC CURus
Vibrasjonsmotstand	1 mm (f= 10...55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Støtmotstand	10 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	10 g
Forpakning 1 høyde	2,8 cm
Forpakning 1 bredde	7,3 cm
Forpakning 1 lengde	18,5 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------