



### Teknisk informasjon

|                                          |                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| Produktspekter                           | Harmony XVB Universal              |
| Produkt eller type komponent             | Indicator bank                     |
| Sjømærke eller indikator bank enhetstype | Illuminated unit                   |
| Signaltype                               | Blinkende                          |
| Montasjediameter                         | 70 mm                              |
| Type komponent                           | XVBC                               |
| Materiale                                | Polykarbonat                       |
| Lyskilde                                 | Integral flash discharge tube, Rød |
| Type lampe                               | Blits lampe                        |
| [Us] merkespenning                       | 24 V AC/DC                         |
| Flash energy                             | 10 J                               |

### Komplementær

|                                 |                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Monteringsmåte                  | Kunde montering, opp til 5 enheter                       |
| Tilkoblingsklemmer              | Skrutilkobling, <= 1 x 1.5 mm <sup>2</sup> med endehylse |
| [Ui] isolasjonsspenning         | 250 V conforming to IEC 60947-1                          |
| Nominell spenning grense        | 0.85...1.1 Un conforming to IEC 60947-5-1                |
| Strømforbruk                    | < 1300 mA AC<br>< 850 mA DC                              |
| [Uimp] Nominell impuls spenning | 4 kV i samsvar med IEC 60947-1                           |
| Blinkfrekvens                   | 1 Hz                                                     |
| Bredde                          | 70 mm                                                    |
| Høyde                           | 157 mm                                                   |
| Dybde                           | 70 mm                                                    |
| Vekt                            | 0,305 kg                                                 |

### Miljø

|                                     |                                                                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktsertifikater                 | CSA C22-2 No 14<br>CCC<br>GOST<br>UL 508                                                           |
| Standarder                          | EN/IEC 60947-5-1                                                                                   |
| Overflatebeskyttelse                | TC                                                                                                 |
| Omgivelsestemperatur for lagring    | -40...70 °C                                                                                        |
| Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt | Klasse I on support tube i samsvar med IEC 61140<br>Klasse II on base unit i samsvar med IEC 61140 |
| IP-grad                             | IP65 on fixing base XVBZ0. i samsvar med IEC 60529<br>IP66 on base unit i samsvar med IEC 60529    |
| NEMA beskyttelsesgrad               | NEMA 4X i samsvar med UL 508 ( innendørs)                                                          |

### Packing Units

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE   |
| Antall enheter forpakning 1 | 1     |
| Forpakning 1 vekt           | 322 g |
| Forpakning 1 høyde          | 8 cm  |
| Forpakning 1 bredde         | 19 cm |
| Forpakning 1 lengde         | 8 cm  |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 2     | S03      |
| Antall enheter forpakning 2 | 12       |
| Forpakning 2 vekt           | 4,286 kg |
| Forpakning 2 høyde          | 30 cm    |
| Forpakning 2 bredde         | 30 cm    |
| Forpakning 2 lengde         | 40 cm    |

## Offer Sustainability

|                            |                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                                          |
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                            |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                        |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                         |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                                                                                                         |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                                       |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                         |
| WEEE                       | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|