




Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XB6E
Produkt eller type komponent	Illuminated monolithic push-button
Kortnavn utstyr	XB6E
Innfatningsmateriale	Plast
Montasjediometer	16 mm
Salg per udelelig kvantitet	5
Formen på varslingsenhetens hode	Rektangulær
Type arm/stempel	fjærretur
Operatørprofil	Rød innfelt
Kontakttype og sammensetning	1 C/O
Driftsområde kontakter	Momentan
Tilkoblingsklemmer	Insulated faston, connection size: 2.8 x 0.5 mm Solder terminal, clamping capacity: <= 0.75 mm ² AWG 19 Fast connector socket
Kontaktmateriale	Gull-blinket sølv
Lyskilde	Innebygget LED
[Us] merkespenning	24 V DC polarised

Komplementær

Vekt	0,006 kg
Driftsposisjon	Alle posisjoner
Merking	CE
Mekanisk levetid	1000000 sykluser
Contact resistance	50 mOhm at 1/6 V
Kortslutningsvern	2 A cartridge fuse type gG
[Ith] fri luft termisk strøm	3 A (fast connector socket) 5 A
[Ie] nominell driftsstrøm	1.5 A at 120 V, AC-12 conforming to EN/IEC 60947-5-1 1 A at 240 V, AC-12 conforming to EN/IEC 60947-5-1 1 A at 24 V, DC-12 conforming to EN/IEC 60947-5-1 0.7 A at 24 V, DC-13 conforming to EN/IEC 60947-5-1 0.2 A at 125 V, DC-12 conforming to EN/IEC 60947-5-1 0.15 A at 125 V, DC-13 conforming to EN/IEC 60947-5-1
Elektrisk levetid	100000 cycles, AC, 0.7 A at 220 V conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
Signaltype	Klar
Strømforbruk	10 mA
Levetid	30000 h

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yteisen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Miljø

Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-10...55 °C
IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529
Standarder	CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1 UL 508 IEC 60947-1 JIS C 852 JIS C 4520
Produktsertifikater	CCC CURus
Vibrasjonsmotstand	1 mm (f= 10...55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Støtmotstand	10 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	10 g
Forpakning 1 høyde	2,8 cm
Forpakning 1 bredde	7,3 cm
Forpakning 1 lengde	18,5 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------