



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XB6
Produkt eller type komponent	Kontaktblokk
Kortnavn utstyr	ZB6
Salg per udelelig kvantitet	10
Kontakttype og sammensetning	1 NO
Driftsområde kontakter	Treg brems
Type kontaktblokk	Enkel
Tilkoblingsklemmer	Pins for printed circuit board
Kontaktmateriale	Sølvlegering (Ag/Ni)

Komplementær

Klemmebeskrivelse ISO n°1	(3-4)NO
Vekt	0,004 kg
Positiv åpning	Med i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix K
Driftsavstand	2 Mm (NO skiftende elektriske tilstand) 3,5 mm (totaldistanse)
Betjeningskraft	1,6 N NO skiftende elektriske tilstand
Mekanisk levetid	5000000 sykluser
Kortslutningsvern	6 A kassetsikring type gG
[Ui] isolasjonsspenning	250 V (pollution degree 3) conforming to EN/IEC 60947-1
[Uimp] Nominell impuls spenning	EN/IEC 60947-1 4 kV
[Ie] nominell driftsstrøm	3 A at 120 V, AC-15, B300 1.5 A at 240 V, AC-15, B300 0.1 A at 250 V, DC-13, R300 0.22 A at 125 V, DC-13, R300
Elektrisk levetid	1000000 Sykluser, AC-15 på 230 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 sykluser, DC-13 på 230 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
Elektrisk pålitelighet i h.h.t. IEC 60947-5-7	$\Lambda = 10\exp(-8)$ at 5 V and 1 mA with confidence level of 90 % conforming to EN/IEC 60947-5-4

Miljø

Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529
Standarder	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C 852 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 JIS C 4520 UL 508
Produktsertifikater	GOST CSA CCC UL

Vibrasjonsmotstand	+/- 3 mm (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 5 gn (f= 2...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27 50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	2 g
Forpakning 1 høyde	2,5 cm
Forpakning 1 bredde	3,3 cm
Forpakning 1 lengde	6,8 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	24 g
Forpakning 2 høyde	2,5 cm
Forpakning 2 bredde	3,3 cm
Forpakning 2 lengde	6,8 cm
Enhetstype forpakning 3	S01
Antall enheter forpakning 3	400
Forpakning 3 vekt	1,145 kg
Forpakning 3 høyde	15 cm
Forpakning 3 bredde	15 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------