



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XVR
Produkt eller type komponent	Lystårn
Kortnavn utstyr	XVR3
Sjømerke eller indikator bank enhetstype	LED unit
Montasjediameter	100 mm
Lyskilde	LED, Blå
Applikasjon	Automatisert guidet kjøretøy (AGV) Bulldozer Gaffeltruck

Komplementær

Signaltype	Roterende Blinkende Blinkende
Monteringsmåte	Ferdig montert i skap
Materiale	PC (polykarbonat): lenses PBT (polybutylene terephthalate) + PC (polycarbonate): kropp EPDM (ethylene propylene diene monomer): base
[Us] matespenning	100...230 V AC
[Ue] merkespenning	90...253 V AC
Startstrøm	0,5 A
Effektforbruk	2,9 W
Merking	CE
Monteringsretning	Stående indoor Sidelengs indoor Invertert indoor Stående outdoor
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II
Strømforgbruk	500 mA
Lengde	100 mm
Bredde	100 mm
Høyde	139 mm
Vekt	0,484 kg

Miljø

Produktsertifikater	CCC
Omgivelsestemperatur drift	-10...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...70 °C
Relativ fuktighet	35...85 % uten kondens
Vibrasjonsmotstand	4.6 gn (sidelengs) 4.6 gn (invertert) 4.6 gn (stående)
IP-grad	IP65 (stående) IP23 (sidelengs) IP23 (invertert)

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	644 g
Forpakning 1 høyde	18,1 cm
Forpakning 1 bredde	13,6 cm
Forpakning 1 lengde	13,6 cm
Enhetstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	8
Forpakning 2 vekt	5,7 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------