



## Teknisk informasjon

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Produktspekter               | Harmony XB5 |
| Innfatningsmateriale         | Plast       |
| Produkt eller type komponent | Nummertavle |
| Montasjediometer             | 22 mm       |
| Kalott eller deksselfarge    | Rød         |

## Komplementær

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| [Us] merkespenning          | 110...120 V +/- 10 %                  |
| Type spenningsforsyning     | AC/DC                                 |
| Nettfrekvens                | 50/60 Hz                              |
| Strømforbruk                | <= 20 mA                              |
| Signaltype                  | Kontinuerlig eller forbigående tone   |
| Resistens til høytrykksvask | 9000000 Pa på 80 °C, distanse : 0.1 m |
| Høyde                       | 29 mm                                 |
| Bredde                      | 29 mm                                 |
| Dybde                       | 55 mm                                 |
| Vekt                        | 0,024 kg                              |

## Miljø

|                                  |                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Noise level                      | 90 dB på 0.1 m                                                                                                                                           |
| Overflatebeskyttelse             | TH                                                                                                                                                       |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C                                                                                                                                              |
| Omgivelsestemperatur drift       | -40...70 °C                                                                                                                                              |
| Overspenningskategori            | Klasse II i samsvar med IEC 60536                                                                                                                        |
| IP-grad                          | IP20 i samsvar med IEC 60529 ( bakside)<br>IP66 i samsvar med IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K                                                         |
| NEMA beskyttelsesgrad            | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                       |
| IK beskyttelsesklasse            | IK05 i samsvar med EN 50102<br>IK03 i samsvar med IEC 50102                                                                                              |
| Standarder                       | IEC 60947-5-4<br>UL 508<br>JIS C8201-5-1<br>EN 60947-5-4<br>CSA C22.2 No 14<br>EN 60947-5-1<br>IEC 60947-5-1<br>EN 60947-1<br>IEC 60947-1<br>JIS C8201-1 |
| Produktsertifikater              | UL listet<br>CSA<br>BV                                                                                                                                   |

## Packing Units

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE    |
| Antall enheter forpakning 1 | 1      |
| Forpakning 1 vekt           | 28 g   |
| Forpakning 1 høyde          | 3,4 cm |
| Forpakning 1 bredde         | 3,4 cm |
| Forpakning 1 lengde         | 6 cm   |

## Offer Sustainability

|                            |                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                                                                                                       |
| REACH-regelverk            |  <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                       |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                                                                                      |
| Informasjon om RoHS-unntak |  <a href="#">Ja</a>                                                                                    |
| Kinas RoHS-forskrift       |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                  |
| Miljøinformasjon           |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                    |
| WEEE                       | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.                                                              |

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|