



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XAC
Produkt eller type komponent	Pendant control station
Kortnavn utstyr	XACB

Komplementær

Tablå type	Dobbeltisolert
Kapslingsmateriale	Glassfiberarmert polyester
Type elektrisk krets	Hovedstrøm
Kapslingstype	Komplett klart til bruk
Applikasjon for trykknappboks	Kontroll over én hastighet heise motor
Sammensetning av trykknappboks	4 knapper + en nødstop
Kontrollknappen typen	Stoppe trykknapp Ø 40 mm 3 NC med låsefunksjon Første trykknapp 3-poler øke, sakte Andre trykknapp 3-poler senke, sakte Fourth push-button 3-pole left, slow Third push-button 3-pole right, slow
Kompatibilitet	XESD2201 for reversing operation XACS499 for nødstop
Mekanisk forrigling	With mechanical interlocking between pairs
Kontrollstasjon farge	Gul
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling, 1 x 2,5 mm ² med eller uten kabel ende Skrutilkobling, 2 x 1,5 mm ² med eller uten kabel ende
Standarder	EN/IEC 60204-32 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1
Produktsertifikater	CSA type 4
Overflatebeskyttelse	TH
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Vibrasjonsmotstand	15 gn (f= 10...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	100 gn i samsvar med IEC 60068-2-27
Overspenningskategori	Class II conforming to IEC 61140
IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529
Mekanisk levetid	1000000 sykluser
Kabelinngang	Gummihylse med trappet oppføring 10...22 mm
[Ithe] nominell termisk strøm, kapselt	20 A
[Ui] isolasjonsspenning	Emergency stop contact: 400 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1 300 V i samsvar med CSA
[Uimp] Nominell impuls-spenning	6 kV i samsvar med IEC 60947-1
Driftsområde kontakter	Momentan
Betjeningskraft	32 N trykknapp 40 N Emergency stop

Kortslutningsvern	12 A med sikring av kassett sikring type aM
Rated power in hp	3 hp på 240 V
Nominell forbrukt effekt drift W	3000 W på 240 V 3000 W på 400V
Elektrisk levetid	1000000 Sykluser AC-3, 3000 W på 400V, driftrate <10 cyc/mn, last faktor = 0,4 i samsvar med IEC 60947-3 appendix A 1000000 Sykluser AC-4, 3000 W på 400V, driftrate <10 cyc/mn, last faktor = 0,4 i samsvar med IEC 60947-3 appendix A 700000 Sykluser AC-3, 3000 W på 240 V, driftrate <10 cyc/mn, last faktor = 0,4 i samsvar med IEC 60947-3 appendix A 700000 sykluser AC-4, 3000 W på 240 V, driftrate <10 cyc/mn, last faktor = 0,4 i samsvar med IEC 60947-3 appendix A
Klemmebeskrivelse ISO n°1	(33-34)NO (23-24)NO (13-14)NO (53-54)NO (73-74)NO (63-64)NO
Klemmebeskrivelse ISO n°2	(31-32)NC (21-22)NC (11-12)NC
Klemmemerking	(11-12)NC (13-14)NO
Vekt	1,39 kg

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,868 kg
Forpakning 1 høyde	11 cm
Forpakning 1 bredde	10 cm
Forpakning 1 lengde	70 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------