



Art.navn:	Nedbørsvakt, NV-60
Art.nr:	NI1025
El.nr:	5490161
GTIN:	7070738001535

Generelt

Nv-60 Nedbørsvakt

Beskrivelse

NV 60 er en nedbørsvakt som består av en kontroller og en unik mikroprosessorstyrt nedbørsføler. Med en vender i front på kontrolleren, bestemmes det om nedbørsføleren skal varsle kun regn, kun snø eller varsling for alle typer nedbør. Føleren må plasseres slik at følerhodet blir truffet av nedbør. Typiske bruksområder

Styring av automatiske lufteluker (takluker) Markiser
Varmer til rist på luftinntak i forbindelse med ventilasjonsanlegg
Signalgiver til SD-styring for vannbårne snøsmelteanlegg

Informasjon

FUNKSJONNV 60 registrerer i tillegg til nedbør, også unormale tilstander som f.eks. brudd og kortslutninger i følerkrets. I front på kontrolleren finnes tre lysdioder som indikerer drift, varme på og fjernstyring. Det er også en vender for manuell på/av samt automatikkvalg i tre trinn. MONTERING AV FØLERE OG KONTROLLERENV 60 leveres med nedbørsføler som skal monteres ute på vegg, tak, stolpe eller annet sted hvor nedbør kan registreres. Det innebærer store fordeler at føleren ikke skal støpes fast i bakken, hvor den lett blir utsatt for skader eller tildekning. OBS! Ved veggmontering er det viktig at føleren blir montert slik at følerhodet blir truffet av nedbøren. For å begrense potensiale for skade fra atmosfæriske utladninger ved tordenvær anbefales det ikke at følerhodet er det høyeste punktet på bygget. Kontrolleren har hurtigkobling for festing på skinne i sikringsskap. Den kan også monteres fritt på vegg eller i en annen egnet boks.

Tekniske data

Driftsspenning	85-265 V AC
Egetforbruk	3VA
Belastning	16 A
Utgangsrelé	2 x 16A
Driftstemperatur	0 - 40°C
Kapsling	IP2X
Mål (B x H x D)	Styringsenhet: 76 x 93 x 80 mm, Føler: 700 x Ø33 mm
Godkjenning	Nemko
Kabellengde	Følerkabel maks 25 m