



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XB6
Produkt eller type komponent	Complete body for pilot lights
Kortnavn utstyr	ZB6
Salg per udelelig kvantitet	5
Tilkoblingsklemmer	Faston connectors, forbindelses størrelse: 2,8 x 0,5 mm
Lyskilde	Neon (bulb not included)
Pæreholder	BA 9s
Lysblokkforsyning	With resistor
[Us] matespenning	230 V AC

Komplementær

Klemmebeskrivelse ISO n°1	(X1-X2)PL
Vekt	0,003 kg
Driftsposisjon	Alle posisjoner
[Ui] isolasjonsspenning	250 V (forurensningsgrad 2) i samsvar med EN/IEC 60947-1
[Uimp] Nominell impuls-spenning	EN 60947-1 4 kV
Signaltype	Klar

Miljø

Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Klasse II i samsvar med IEC 61140
Standarder	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-5 UL 508 JIS C 4520 JIS C 852
Produktsertifikater	GOST UL CSA CCC
Vibrasjonsmotstand	+/- 3 mm (f= 2...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6 5 gn (f= 2...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27 50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	3 g
Forpakning 1 høyde	2 cm
Forpakning 1 bredde	3,2 cm
Forpakning 1 lengde	6,5 cm

Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	5
Forpakning 2 vekt	16 g
Forpakning 2 høyde	2 cm
Forpakning 2 bredde	3,2 cm
Forpakning 2 lengde	6,5 cm
Enhetstype forpakning 3	S01
Antall enheter forpakning 3	200
Forpakning 3 vekt	725 g
Forpakning 3 høyde	15 cm
Forpakning 3 bredde	15 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------