



### Teknisk informasjon

|                                  |                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Produktspekter                   | Harmony XAPS                                                                     |
| Produkt eller type komponent     | Key operated control station                                                     |
| Kortnavn utstyr                  | XAPS                                                                             |
| Product mounting                 | Surface mounted                                                                  |
| Sammensetning av trykknappboks   | 1 key selector switch, spring return from right to left 1 NO right arrow marking |
| Informasjon om knappens stilling | 2 stillinger                                                                     |
| Nøkkel uttrekksposisjon          | Venstre hånd                                                                     |
| Driftsområde kontakter           | Treg brems                                                                       |

### Komplementær

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kabelinngang                        | 1 knock-out for cable entry, clamping capacity: 17 mm<br>1 tapped entry for cable gland, clamping capacity: 12 mm                                                                                                                                                                                                                                            |
| Vekt                                | 0,83 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tilkoblingsklemmer                  | Screw clamp terminals, $\leq 2 \times 1.5 \text{ mm}^2$ with cable end conforming to EN/IEC 60947-1<br>Screw clamp terminals, $\geq 1 \times 0.22 \text{ mm}^2$ without cable end conforming to EN/IEC 60947-1                                                                                                                                               |
| Tiltrekningsmoment                  | 0,8...1,2 N.m i samsvar med EN/IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Formen på skruhodet                 | Cross compatible with Philips no 1 screwdriver<br>Cross compatible with pozidriv No 1 screwdriver<br>Slotted compatible with flat Ø 4 mm screwdriver<br>Slotted compatible with flat Ø 5.5 mm screwdriver                                                                                                                                                    |
| Kontaktmateriale                    | Sølvlegering (Ag/Ni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Maximum resistance across terminals | 25 MOhm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kortslutningsvern                   | 10 A cartridge fuse type gG conforming to IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [Ith] fri luft termisk strøm        | 10 A conforming to IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [Ui] isolasjonsspenning             | 600 V (pollution degree 3) conforming to IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [Uimp] Nominell impuls-spenning     | 6 kV i samsvar med IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [Ie] nominell driftsstrøm           | 3 A at 240 V, AC-15, A600 conforming to IEC 60947-5-1<br>6 A at 120 V, AC-15, A600 conforming to IEC 60947-5-1<br>0.1 A at 600 V, DC-13, Q600 conforming to IEC 60947-5-1<br>0.27 A at 250 V, DC-13, Q600 conforming to IEC 60947-5-1<br>0.55 A at 125 V, DC-13, Q600 conforming to IEC 60947-5-1<br>1.2 A at 600 V, AC-15, A600 conforming to IEC 60947-5-1 |
| Kompatibilitetskode                 | XAPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Miljø

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Overflatebeskyttelse                | TC                               |
| Omgivelsestemperatur for lagring    | -40...70 °C                      |
| Omgivelsestemperatur drift          | -25...70 °C                      |
| Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt | Klasse I i samsvar med IEC 60536 |
| IP-grad                             | IP54 i samsvar med IEC 60529     |
| IK beskyttelsesklasse               | IK08 conforming to EN 50102      |
| Standarder                          | EN/IEC 60947-5-1                 |

## Packing Units

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE     |
| Antall enheter forpakning 1 | 1       |
| Forpakning 1 vekt           | 443 g   |
| Forpakning 1 høyde          | 6,2 cm  |
| Forpakning 1 bredde         | 8 cm    |
| Forpakning 1 lengde         | 10 cm   |
| Enhetstype forpakning 2     | S01     |
| Antall enheter forpakning 2 | 8       |
| Forpakning 2 vekt           | 3,77 kg |
| Forpakning 2 høyde          | 15 cm   |
| Forpakning 2 bredde         | 15 cm   |
| Forpakning 2 lengde         | 40 cm   |

## Offer Sustainability

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                   |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                     |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                  |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                  |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                  |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                  |
| Produktets livssyklus        | <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>                                                        |

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|