



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Produktnavn	TeSys GV4
Produkt eller type komponent	Effektbryter
Kortnavn utstyr	GV4L
Applikasjon	Motor protection
Antall poler	3P
Driftskategori	Kategori A
Vern teknologi	Magnetisk Elektronisk
Type vern	Kortslutning
[In] merkestrøm	7 A
Bryteevne	Icu 120 kA på 220...240 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 Icu 100 kA på 380 - 415 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 Icu 70 kA på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 Icu 30 kA på 500 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 Icu 18 kA på 525 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 Icu 10 kA på 660...690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
[Ics] service bryteevne	120 KA på 220...240 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 100 KA på 380 - 415 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 70 KA på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 30 KA at 500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 18 KA på 525 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 2,5 kA på 660...690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
Magnetic setting range	42...98 A
Kontrolltype	Kipp

Komplementær

[Ue] merkespenning	690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
Motoreffekt kW	1,5 kW på 400...415 V AC 50/60 Hz 2,2 kW på 400...415 V AC 50/60 Hz 2,5 kW på 400...415 V AC 50/60 Hz 3 kW på 400...415 V AC 50/60 Hz 2,2 kW på 500 V AC 50/60 Hz 2,5 kW på 500 V AC 50/60 Hz 3 kW på 500 V AC 50/60 Hz 4 kW på 500 V AC 50/60 Hz 3 kW på 660...690 V AC 50/60 Hz 4 kW på 660...690 V AC 50/60 Hz 5,5 kW på 660...690 V AC 50/60 Hz 7,5 kW på 660...690 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nominell impuls spenning	8 kV IEC 60947-2
[Ui] isolasjonsspenning	800 V conforming to IEC 60947-2
Monteringsmetode	Med klips Med skruer

Montering	75 mm symmetrical DIN rail Plate 35 mm symmetrical DIN rail
Egnethet for isolasjon	Ja i samsvar med IEC 60947-1
Mekanisk levetid	40000 sykluser
Elektrisk levetid	40000 Sykluser for AC-3 på 440 V In/2 40000 sykluser for AC-3 på 440 V In
Lokal varsling	Presence of auxiliary contacts: grønn indikator
Antall spalter	1 slot(s) for alarm bryter for utsette signale kontakt, plugg inn 1 slot(s) for spenningsfrigjøring for elektrisk fjernutløsnings, plugg inn 1 slot(s) for auxiliary switch for open/close contact, plugg inn
Senteravstand fane	27 mm
Tilkoblingsklemmer	Topp 1 Everlink BTR skru kontakter 1,5...70 mm², solid Topp 1 Everlink BTR skru kontakter 1,5...50 mm², fleksibel Bunn 1 Everlink BTR skru kontakter 2,5...95 mm², solid Bunn 1 Everlink BTR skru kontakter 2,5...70 mm², fleksibel
Tiltrekningsmoment	9 N.M for 16...95 mm² 5 N.m for 1,5...10 mm²
Avmantlings lengde	20 mm
Godkjenninger	CE
Standarder	EN/IEC 60947-4-1 EN/IEC 60947-2
Høyde	155 mm
Bredde	81 mm
Dybde	116 mm
Vekt	1,5 kg
Farge	Grey (RAL 7016)

Miljø

Produktsertifikater	IEC CCC EAC EU-RO MR
Tropisk beskyttelse	2 i samsvar med IEC 68-2
IP-grad	IP40 front face i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK07 conforming to IEC 62262
Forurensninggrad	3 i samsvar med IEC 60947-1
Mekanisk robusthet	Vibrasjoner: +/- 1 mm 2...13.2 Hz i samsvar med IEC 60068-2-6 Vibrasjoner: 0.7 gn 13.2...100 Hz i samsvar med IEC 60068-2-6 Støt: 15 gn 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-50...85 °C
Operating altitude	0...2000 m uten lastreduksjon 2000...5000 m med effektreduksjon

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,7 kg
Forpakning 1 høyde	16,5 cm
Forpakning 1 bredde	10,9 cm
Forpakning 1 lengde	22 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja

Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------